

# Złączka 1-torowa ZJU2-95 do przewodów 95 mm<sup>2</sup> 800V

## CECHY I KORZYŚCI

- ☒ pewność połączenia pod względem mechanicznym i elektrycznym
- ☒ metalowe elementy złączek wykonane ze stopu miedzi
- ☒ izolacja obudowy wykonana z poliamidu bezhalogenowego UL 94 V0
- ☒ możliwość montażu na szynach o TSE 32 i TSE 35

## DANE LOGISTYCZNE

|                     |       |
|---------------------|-------|
| W opakowaniu [szt.] | 5     |
| Waga [g]            | 219,5 |

## DANE MECHANICZNE

|                                                                 |                              |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Długość odizolowania [mm]                                       | 27                           |
| Korpus                                                          | poliamid                     |
| Kształt zaciśnięcia końcówki na lince                           | trapez                       |
| Przekroje przewodów drut/linka od ... do ... [mm <sup>2</sup> ] | 25+95 / 35+95                |
| Temperatura otoczenia [°C]                                      | -25 ÷ +55                    |
| Typ oznacznika                                                  | EZU-10                       |
| Wymiar [mm]                                                     | 83 x 97,5 x 26,8 (W x S x G) |
| Zalecany maks. moment dokręcenia [Nm]                           | 15                           |
| Zalecany typ końcówki wkrętaka (sześciokątny)                   | 6                            |

## DANE ELEKTRYCZNE

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Przekrój znamionowy [mm <sup>2</sup> ]          | 95  |
| Napięcie znamionowe izolacji U <sub>i</sub> [V] | 800 |
| Prąd ciągły [A]                                 | 232 |
| Wytrzymałość elektryczna [kV]                   | 4   |

## CERTYFIKATY I NORMY

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Stopień ochrony | IP20            |
| Klasa palności  | UL 94 V0        |
| Normy           | PN-EN 60947-7-1 |



| Typ                 | Indeks Ergom      | Kolor     |
|---------------------|-------------------|-----------|
| ZJU2-95 (5 SZT.)    | R34RR-07010000805 | szary     |
| ZJU2-95/BK (5 SZT.) | R34RR-07010000845 | czarny    |
| ZJU2-95/BL (5 SZT.) | R34RR-07010000825 | niebieski |
| ZJU2-95/RD (5 SZT.) | R34RR-07010000835 | czerwony  |
| ZJU2-95/YL (5 SZT.) | R34RR-07010000815 | żółty     |