

Dławnica izolacyjna typu DW...R; DW...RM

CECHY I KORZYŚCI



dławnica z nakrętką kołpakową



klasa szczelności podwyższona

DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania 1

DANE MECHANICZNE

Materiał korpus: poliamid 6.6; uszczelka: PCV plastyfikowane, kolorowe z membraną zaślepiającą

Kolor szary (RAL 7035)


Temperatura pracy [°C] -30 ÷ +80

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony IP66

UWAGA!

Nakrętki i uszczelki należy zamawiać oddzielnie



CE

Typ	Indeks Ergom	E	H	Pod klucz A	Gwint M	Gwint PG	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]
DW 7R	E03DK-01170100101	9	18	15		P7	3÷6
DW 9R	E03DK-01170100201	9	22	19		P9	4÷8
DW 11R	E03DK-01170100301	9	22	22		P11	5÷10
DW 13R	E03DK-01170100401	10	23	24		P13,5	7,5÷13
DW 16R	E03DK-01170100501	10	23	28		P16	9,5÷15
DW 21R	E03DK-01170100601	11	29	32		P21	13÷19
DW 29R	E03DK-01170100701	12	29	41		P29	15÷25
DW 36R	E03DK-01170100801	14	35	52		P36	21÷32
DW 42R	E03DK-01170100901	16	40	59		P42	26÷38
DW 48R	E03DK-01170101001	18	42	65		P48	31÷44
DW 12RM	E03DK-01170200101	8	18	15	M12x1,5		3÷6
DW 16RM	E03DK-01170200201	8	22	19	M16x1,5		4÷8
DW 20RM	E03DK-01170200301	9	23	24	M20x1,5		7,5÷13
DW 25RM	E03DK-01170200401	11	29	32	M25x1,5		13÷19
DW 32RM	E03DK-01170200501	11	29	41	M32x1,5		15÷25
DW 40RM	E03DK-01170200601	13	35	52	M40x1,5		21÷32
DW 50RM	E03DK-01170200701	13	40	59	M50x1,6		26÷38
DW 63RM	E03DK-01170200801	14	42	65	M63x1,7		31÷44

