

Dławnica mosiężna MDW...HML

CECHY I KORZYŚCI



dławnice mosiężne z długim gwintem - do obudów o grubych ściankach, gwint M



najwyższy stopień ochrony IP68, fabrycznie zamontowana uszczelka o-ring



do zastosowań wewnętrznych i na zewnątrz

DANE MECHANICZNE


Materiał	korpus: mosiądz poniklowany; uszczelka: guma CR; wkładka zaciskowa: PA 6; o-ring: guma NBR
Bezhalogenowe	tak
Temperatura pracy [°C]	-40 ÷ +100

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP68
Normy	PN-EN 62444, typ A

UWAGA!

Nakrętki MDN należy zamawiać oddzielnie.



Typ	Indeks Ergom	E	L	Pod klucz A	Pod klucz B	Gwint M	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]	W opakowaniu [szt.]
MDW 12HML (10 SZT.)	E03DK-03080200103	12	20	14	14	M12x1,5	3÷6,5	10
MDW 16HML (10 SZT.)	E03DK-03080200203	12	21	17	18	M16x1,5	4÷8	10
MDW 20HML (10 SZT.)	E03DK-03080200303	12	22	22	22	M20x1,5	6÷12	10
MDW 25HML (10 SZT.)	E03DK-03080200403	12	24	24	27	M25x1,5	10÷14	10
MDW 32HML (10 SZT.)	E03DK-03080200503	15	28	30	34	M32x1,5	13÷18	10
MDW 40HML (10 SZT.)	E03DK-03080200603	15	32	40	43	M40x1,5	18÷25	10
MDW 50HML	E03DK-03080200703	15	38	50	55	M50x1,5	22÷32	1
MDW 63HML	E03DK-03080200803	18	44	64	68	M63x1,5	34÷44	1

