

Dławnica mosiężna MDW...HML

CECHY I KORZYŚCI



najwyższa klasa szczelności - IP68

DANE MECHANICZNE

Materiał	korpus: mosiądz poniklowany; uszczelka: guma CR; wkładka zaciskowa: PA 6; o-ring: guma NBR
Halogen Free	tak
Temperatura pracy [°C]	-40 ÷ +100



CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP68
------------------------	------

UWAGA!

Nakrętki MDN należy zamawiać oddzielnie.

Typ	Indeks Ergom	E	L	Pod klucz A	Pod klucz B	Gwint M	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]	Dostępne opakowania [szt.]
MDW 12HML (50 SZT./PCS)	E03DK-03080200101	12	20	14	14	M12x1,5	3÷6,5	50
MDW 16HML (50 SZT./PCS)	E03DK-03080200201	12	21	17	18	M16x1,5	4÷8	50
MDW 20HML (50 SZT./PCS)	E03DK-03080200301	12	22	22	22	M20x1,5	6÷12	50
MDW 25HML (25 SZT./PCS)	E03DK-03080200401	12	24	24	27	M25x1,5	10÷14	25
MDW 32HML (25 SZT./PCS)	E03DK-03080200501	15	28	30	34	M32x1,5	13÷18	25
MDW 40HML (5 SZT./PCS)	E03DK-03080200601	15	32	40	43	M40x1,5	18÷25	5
MDW 50HML (5 SZT./PCS)	E03DK-03080200701	15	38	50	55	M50x1,5	22÷32	5
MDW 63HML (5 SZT./PCS)	E03DK-03080200801	18	44	64	68	M63x1,5	34÷44	5

