

Koszulki elektroizolacyjne szklane typu OSPU

CECHY I KORZYŚCI



izolacja elektryczna dla wysokich temperatur do 155 °C



bardzo dobre własności elektryczne i mechaniczne

DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania 1

ZASTOSOWANIE


Izolacja przewodów i kabli nN, pracujących w podwyższonych temperaturach.

DANE MECHANICZNE

Materiał	włókno szklane impregnowane elastomerem poliuretanowym
Temperatura pracy [°C]	-25 ÷ +155
Palność	samogasnąca
Kolor	beżowy jasny

DANE ELEKTRYCZNE

Oporność min [Ω]	108
Wytrzymałość na przebicie [kV/mm]	≥ 3 kV



CE

Typ	Indeks Ergom	Długość [m]	Grubość ścianki [mm] B	Średnica wewnętrzna [mm] A
OSPU-0,5 (100 M.)	E05ME-03010100101	100	0,5 (± 0,15 toler.)	0,5 (+ 0,3 toler.)
OSPU-1 (100 M.)	E05ME-03010100201	100	0,5 (± 0,15 toler.)	1 (+ 0,4 toler.)
OSPU-1,5 (100 M.)	E05ME-03010100301	100	0,5 (± 0,15 toler.)	1,5 (+ 0,4 toler.)
OSPU-2 (100 M.)	E05ME-03010100401	100	0,5 (± 0,15 toler.)	2 (+ 0,4 toler.)
OSPU-2,5 (100 M.)	E05ME-03010100501	100	0,5 (± 0,15 toler.)	2,5 (+ 0,4 toler.)
OSPU-3 (100 M.)	E05ME-03010100601	100	0,5 (± 0,15 toler.)	3 (+ 0,5 toler.)
OSPU-3,5 (100 M.)	E05ME-03010100701	100	0,5 (± 0,15 toler.)	3,5 (+ 0,5 toler.)
OSPU-4 (100 M.)	E05ME-03010100801	100	0,5 (± 0,15 toler.)	4 (+ 0,5 toler.)
OSPU-4,5 (100 M.)	E05ME-03010100901	100	0,5 (± 0,15 toler.)	4,5 (+ 0,5 toler.)
OSPU-5 (100 M.)	E05ME-03010101001	100	0,5 (± 0,15 toler.)	5 (+ 0,5 toler.)
OSPU-6 (50 M.)	E05ME-03010101101	50	0,5 (± 0,15 toler.)	6 (+ 0,5 toler.)
OSPU-7 (50 M.)	E05ME-03010101201	50	0,7 (± 0,20 toler.)	7 (+ 0,5 toler.)
OSPU-8 (50 M.)	E05ME-03010101301	50	0,7 (± 0,20 toler.)	8 (+ 0,6 toler.)
OSPU-9 (50 M.)	E05ME-03010101401	50	0,7 (± 0,20 toler.)	9 (+ 0,6 toler.)
OSPU-10 (30 M.)	E05ME-03010101521	30	0,7 (± 0,20 toler.)	10 (+ 0,6 toler.)
OSPU-12 (30 M.)	E05ME-03010101601	30	0,7 (± 0,30 toler.)	12 (+ 0,6 toler.)
OSPU-14 (30 M.)	E05ME-03010101701	20	0,7 (± 0,30 toler.)	14 (+ 1 toler.)