

CECHY I KORZYŚCI



niezawodne mocowanie przewodów i kabelków z użyciem wkrętu lub blachowkrętu



zabezpiecza kable oponowe okrągłe w urządzeniach elektrycznych przenośnych

DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania 100

DANE MECHANICZNE

Materiał poliamid 6.6


Halogen Free tak

Temperatura pracy [°C] -40 ÷ +85

Kolor bezbarwny

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa palności UL 94 V2



Typ	Indeks Ergom	A	D	E	W
EE31 (100 SZT./PCS)	E01EM-01040100101	9,5	2,8	1,2	9,5
EE47 (100 SZT./PCS)	E01EM-01040100201	10,3	4,6	1,2	9,5
EE63 (100 SZT./PCS)	E01EM-01040100301	11,1	5,6	1,2	9,5
EE79 (100 SZT./PCS)	E01EM-01040100401	11,9	7,4	1,2	9,5
EE95 (100 SZT./PCS)	E01EM-01040100501	12,7	10,0	1,2	9,5
EE127 (100 SZT./PCS)	E01EM-01040100601	14,3	11,9	1,2	9,5
EE142 (100 SZT./PCS)	E01EM-01040100701	15,1	13,5	1,2	9,5
EE190 (100 SZT./PCS)	E01EM-01040100801	17,5	16,8	1,5	12,7
EE222 (100 SZT./PCS)	E01EM-01040100901	19	21,9	1,5	12,7
EE285 (100 SZT./PCS)	E01EM-01040101001	23	25,0	1,5	12,7

