

Elementy mocujące typu E8

CECHY I KORZYŚCI



niezawodne mocowanie wiązki przewodów z użyciem taśmy kablowej

DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania 100

DANE MECHANICZNE

Materiał poliamid 6

Halogen Free tak

Maks. szerokość taśmy [mm] 8


CERTYFIKATY I NORMY

Klasa palności UL 94 V0

UWAGA!

Obciążenia statyczne orientacyjne dla temperatury 20 °C. Dla temperatur dopuszczalnych minimalnych i maksymalnych będzie mniejsze.

Dla wersji „S” palność V0 nie dotyczy taśmy klejącej.



Typ	Indeks Ergom	Mocowanie	Kolor	Temperatura pracy [°C]	Maksymalne obciążenie statyczne [g]	Zastosowanie w budynkach
E8 (100 SZT./PCS)	E01EM-01020100100	przez przykręcenie	biały	-40 ÷ +80		wewnątrz i na zewnątrz budynków
E8S (100 SZT./PCS)	E01EM-01020100300	samoprzylepne	biały	-30 ÷ +60	220	wewnątrz budynków
E8V0 (100 SZT./PCS)	E01EM-01020100200	przez przykręcenie	czarny	-40 ÷ +80		wewnątrz i na zewnątrz budynków
E8S V0 (100 SZT./PCS)	E01EM-01020100400	samoprzylepne	czarny	-30 ÷ +60	220	wewnątrz budynków

