

Końcówki rurowe szczelne aluminiowo-miedziane typu TMA

CECHY I KORZYŚCI

-  przyspieszają montaż – nie ma potrzeby stosowania podkładek kupalowych
-  umożliwiają wykonie połączenia „szczelnego” – brak dostępu powietrza do zaciśniętego połączenia
-  umożliwiają podłączenie aluminiowego kabla do miedzianej szyny zbiorczej
-  połączenie AL- CU na pletwie przyłączeniowej końcówki – zalecane do mniej odpowiedzialnych połączeń

DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania 10

DANE MECHANICZNE

Materiał Al-Cu
Pokrycie bez pokrycia

CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie DIN 46329 – dotyczy części rurowej

UWAGA!

- końcówki są wypełnione specjalnym smarem kontaktowym i zapakowane są w folię;
- żyły sektorowe muszą zostać przeformowane "na okrągło".



Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	Przekrój re [mm²]	a	d	D	E	S	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	Wagi [kg]
TMA 16/8 (10 SZT./PCS)	E13KC-01020100100	16	25	30	5,4	12,0	70,0	3	16,0	M8	12	2	4	0,19
TMA 16/10 (10 SZT./PCS)	E13KC-01020100200									M10				
TMA 25/8 (10 SZT./PCS)	E13KC-01020100300	25	35	30	6,8	12,0	70	3	18,0	M8	12	2	4	0,21
TMA 25/10 (10 SZT./PCS)	E13KC-01020100400									M10				
TMA 35/8 (10 SZT./PCS)	E13KC-01020100500	35	50	42,0	8,0	14,0	90	3	20,0	M8	14	3	5	0,3
TMA 35/10 (10 SZT./PCS)	E13KC-01020100600									M10				
TMA 50/8 (10 SZT./PCS)	E13KC-01020100700	50	70	42,0	9,8	16,0	97	3,5	23,0	M8	16	3	5	0,4
TMA 50/10 (10 SZT./PCS)	E13KC-01020100800									M10				
TMA 50/12 (10 SZT./PCS)	E13KC-01020100900									M12				
TMA 50/14 (10 SZT./PCS)	E13KC-01020101000									M14				
TMA 70/10 (10 SZT./PCS)	E13KC-01020101100	70	95	52	11,2	18,5	109	3,5	26,0	M10	18	3	6	0,65
TMA 70/12 (10 SZT./PCS)	E13KC-01020101200									M12				
TMA 70/14 (10 SZT./PCS)	E13KC-01020101400									M14				
TMA 70/16 (10 SZT./PCS)	E13KC-01020101300									M16				
TMA 95/10 (10 SZT./PCS)	E13KC-01020101500	95	120	56	13,2	22,0	117	4,5	28,0	M10	22	3	6	0,9
TMA 95/12 (10 SZT./PCS)	E13KC-01020101600									M12				
TMA 95/14 (10 SZT./PCS)	E13KC-01020101800									M14				
TMA 95/16 (10 SZT./PCS)	E13KC-01020101700									M16				

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	Przekrój re [mm²]	a	d	D	E	S	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	Wagi [kg]
TMA 120/10 (10 SZT./PCS)	E13KC-01020101900	120	150	56,0	14,7	23,0	122	4,5	30,0	M10	22	3	7	1,1
TMA 120/12 (10 SZT./PCS)	E13KC-01020102000									M12				
TMA 120/14 (10 SZT./PCS)	E13KC-01020102200									M14				
TMA 120/16 (10 SZT./PCS)	E13KC-01020102100									M16				
TMA 150/10 (10 SZT./PCS)	E13KC-01020102300	150	185	60,0	16,3	25,0	126	5,5	34,0	M10	25	3	7	1,3
TMA 150/12 (10 SZT./PCS)	E13KC-01020102400									M12				1,2
TMA 150/14 (10 SZT./PCS)	E13KC-01020102700									M14				1,25
TMA 150/16 (10 SZT./PCS)	E13KC-01020102500									M16				1,3
TMA 150/20 (10 SZT./PCS)	E13KC-01020102600									M20				
TMA 185/10 (10 SZT./PCS)	E13KC-01020102800	185	240	60,0	18,3	28,5	134	6	37,0	M10	28	3	7	1,8
TMA 185/12 (10 SZT./PCS)	E13KC-01020102900									M12				
TMA 185/14 (10 SZT./PCS)	E13KC-01020103200									M14				1,7
TMA 185/16 (10 SZT./PCS)	E13KC-01020103000									M16				
TMA 185/20 (10 SZT./PCS)	E13KC-01020103100	240	300	70	21,0	32,0	155	6,5	40,0	M20	32	3	8	2,4
TMA 240/10 (10 SZT./PCS)	E13KC-01020103300									M10				2,1
TMA 240/12 (10 SZT./PCS)	E13KC-01020103400									M12				
TMA 240/14 (10 SZT./PCS)	E13KC-01020103700									M14				3,8
TMA 240/16 (10 SZT./PCS)	E13KC-01020103500									M16				
TMA 240/20 (10 SZT./PCS)	E13KC-01020103600	300	-	70,0	23,3	34,0	170,0	7	50,0	M20	34	3	8	2,1
TMA 300/10 (10 SZT./PCS)	E13KC-01020103800									M10				3,7
TMA 300/12 (10 SZT./PCS)	E13KC-01020103900									M12				
TMA 300/14 (10 SZT./PCS)	E13KC-01020104200									M14				3,7
TMA 300/16 (10 SZT./PCS)	E13KC-01020104000									M16				
TMA 300/20 (10 SZT./PCS)	E13KC-01020104100									M20				

Lz/s - Liczba zaciśnień szerokie Lz/w - Liczba zaciśnień wąskie