

UT12M PRO PRÓBNIK WSKAŹNIK DETEKTOR NAPIĘCIA UNI-T

Indeks AS4619

Marka [UNI-Trend](#)



UT12M-EU to profesjonalny bezdotkowy wykrywacz napięcia prądu przemiennego z wbudowaną lampą i synchroniczno-akustyczną funkcją ostrzegawczą. W trybie niskiego napięcia nadaje się do testowania silników niskiego napięcia (<90 V), systemów audio, spawarek łukowych, podziemnego oświetlenia kopalni, kabli z grubą warstwą izolacyjną i innych słabo elektromagnetycznych urządzeń. W trybie wysokiego napięcia można stosować do testowania rozdziału elektrycznego w zakresie (90 ~ 1000 V), paneli elektrycznych, urządzeń elektrycznych, układów trójfazowych.

Jest szeroko stosowany w konserwacji urządzeń niskiego napięcia, takich jak przewody, kable, gniazda i inne urządzenia elektryczne / elektroniczne. Jest to bardzo przydatne narzędzie dla elektryków. Po prostu umieść głowicę czujnika w pobliżu testowanego obiektu lub gniazdka sieciowego. Po wykryciu napięcia prądu zmiennego czerwona lub zielona dioda LED na końcówce zaświeci się i rozlegnie się brzęczyk. Częstotliwość brzęczyka i diody LED detekcji zwiększają się, gdy detektor zbliża się do testowanego obiektu.

Umożliwia wykrycie słabego pola magnetycznego w pobliżu przekaźników elektromagnetycznych, elektromagnesów, cewek itp.

Cechy:

- Automatyczne wyłączanie zasilania (około 5 minut)
- Tryb wysokiego / niskiego napięcia
- Wykrywa napięcie sieciowe prądu przemiennego
- Wskazanie napięcia: Sygnał dźwiękowy i migająca dioda LED wskazują
- Tryb detekcji pola magnetycznego
- Ochrona przed kurzem i wodą IP67
- Latarka
- Odporność na upadki: 2m

Specyfikacja techniczna:

- zakres pomiaru niskiego napięcia: 24 ~ 1000 V AC (zielona dioda LED)
- zakres pomiaru wysokiego napięcia: 90 ~ 1000 V AC (światło czerwone)
- częstotliwość: 50/60 Hz
- wskazanie napięcia: audio / wizualne
- automatyczne wyłączanie: ok. 5 minut
- ostrzeżenie o niskim poziomie baterii: TAK
- funkcja wibracji: NIE
- tryb detekcji pola magnetycznego: TAK (żółte światło włączone)
- temperatura pracy: 0 - 40 ° C
- temperatura przechowywania: -20 ° C - 50 ° C
- wilgotność względna: ≤80% (bez kondensacji)
- odporność na upadek: 2 m
- ochrona: IP67
- klasa bezpieczeństwa: CAT IV 1000V
- akumulator: 2x 1,5 V AAA (R03)
- wymiary: 150 x 18 x 23 mm
- waga: ok. 72g
- Gw. 24 miesiące

W zestawie:

- Bezdotykowy detektor UNI-T UT12M-EU PRO Line
- 2 x Bateria AAA 1,5 V (R03): 2 szt
- Instrukcja w języku angielskim