



NAZWA: AKUM. ODKURZACZ PLECAKOWY 2 X 18 V

MODEL: DVC660Z



Dane techniczne:

Napięcie zasilania:	2 x 18 V
Typ akumulatorów:	Li-ion
Obsługiwane akumulatory:	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Moc zasysania:	bieg 1: 25 W bieg 2: 50 W bieg 3: 95 W
Maks. przepływ powietrza:	2,2m³/min
Maks. podciśnienie:	11 kPa
Czas pracy na jednym naładowaniu 2 akumulatorów BL1860B:	bieg 1: 140 min bieg 2: 75 min bieg 3: 40 min
Pojemność worka na pył (papierowy / materiałowy):	6 l / 5,5 l
Poziom ciśnienia akustycznego:	70dB(A)
Wymiary (D x S x W):	297 x 174 x 523mm
Waga (EPTA):	6,1 - 6,7kg

Dostarczone wyposażenie

Nr katalogowy:

RURA TELESKOPOWA (aluminium)	140G19-0
RURA WYGIĘTA (RĘKOJEŚĆ)	140G26-3
PASEK DO MOCOWANIA PRZEWODU DO WĘŻA	166116-2
SSAWKA SZCZELINOWA (GUMOWA)	197901-2
WĄŻ Ø 32 mm x 1,0 m	199453-9

Wyposażenie opcjonalne

Nr katalogowy:

REKOJEŚĆ (z zatraskiem)	127093-3
SZCZOTKA OKRĄGŁA	191657-9
RURA WYGIĘTA (rekojeść)	192562-3
RURA PROSTA ALUMINIOWA (1 szt.)	192563-1
WĄŻ ELASTYCZNY ANTYSTATYCZNY ø28mm x 3,5m	195433-3
WĄŻ ELASTYCZNY ANTYSTATYCZNY ø38mm x 2,5m	195434-1
WĄŻ ELASTYCZNY ø38mm x 5m	195435-9
WĄŻ ELASTYCZNY KPL. ø28mm x 5m	195436-7
WĄŻ ELASTYCZNY KPL. ø28 mm x 2,5 m	195437-5
UNIWERSALNA SSAWKA DO PODŁÓG NA MOKRO I SUCHO	195551-7
SSAWKA UNIWERSALNA	198532-0
SSAWKA UNIWERSALNA (na sucho)	198533-8
RURA TELESKOPOWA (plastik)	198560-5
WĄŻ ELASTYCZNY ANTYSTATYCZNY ø38mm x 1,5m (kpl.)	198757-6
WĄŻ ELASTYCZNY ø28mm x 1,5m (kpl.)	199388-4
WĄŻ ELASTYCZNY ø32mm x 1,7m (kpl.)	199493-7
SSAWKA SZCZELINOWA	410306-2
REKOJEŚĆ (bez zatrasku)	458184-2

Opis

Plecakowy odkurzacz akumulatorowy zasilany 2 akumulatorami Li-ion 18 V przeznaczony do pracy na sucho

BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego

Zwiększona pojemność worka na pył

Niższy poziom hałasu dzięki zastosowaniu zwartej konstrukcji oraz ulepszeniu ścieżek przepływu powietrza przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej mocy zasysania

Mechanizm czyszczący filtry aktywujący się automatycznie pod wpływem wibracji spowodowanych przemieszczaniem się użytkownika oraz możliwością ręcznego uruchomienia przy pomocy dźwigni

3 stopniowa, elektroniczna regulacja mocy zasysania

Komfortowe szelki / uprząż

Wyposażony w filtr HEPA

Funkcja pamięci trybu pozwala na włączenie urządzenia na tych samych ustawieniach mocy ssania jak w momencie wyłączenia

Aluminiowa teleskopowa rura prosta umożliwia dostosowanie jej długości w zależności od zastosowania czy wzrostu użytkownika

Dioda LED poprawiająca komfort pracy w miejscach ze słabym oświetleniem

Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

Dostarczany bez akumulatorów i ładowarki

***UWAGA:** Makita Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących dostarczonego wyposażenia i parametrów technicznych. Prezentowane zdjęcie jest zdjęciem poglądowym i może nie odzwierciedlać wyglądu oraz cech rzeczywistego produktu.*