




DS9L.01/46

Ściemniacz do LED ściemniających, naciskowo-obrotowy, jednobiegunowy brąz mat, metalizowany W układzie schodowym: Tak

DANE PODSTAWOWE		DANE SZCZEGÓŁOWE		DANE LOGISTYCZNE	
Seria	Simon 54	Klasa ETIM	EC000025 Ściemniacz	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Nazwa produktu/Rodzaj	ściemniacz do LED ściemniających, naciskowo-obrotowy, jednobiegunowy	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	Jednostka miary	szt.
Kolor	brąz mat, metalizowany	Zabezpieczenie powierzchni	lakierowanie	EAN opakowanie jednostkowe	5902787852788
Typ produktu	moduł	Wykończenie powierzchni	matowe	Typ opak. jedn.	blister
Napięcie znamionowe	230 V	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Wys. opak. jedn.	15 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Szer. opak. jedn.	9,8 cm
Stopień ochrony IP	IP20	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Dł. opak. jedn.	6 cm
Zakres częstotliwości	50-50 Hz	Wysokość produktu	75 mm	Waga jedn.	0,116 kg
		Szerokość produktu	75 mm	EAN13 opak.	5902787852788
		Głębokość produktu	46 mm	Typ opak. zbiorczego	pudełko zamykane
		Głębokość wbudowania	28 mm	Wys. opak. zbiorczego	10 cm
		Metoda eksploatacji/Sposób działania	pokrętko	Szer. opak. zbiorczego	19 cm
		Ilość klawiszy / dźwigni	1	Dł. opak. zbiorczego	32 cm
		Do źródeł światła	LED ściemnialny (DIM) 230V - TAK, świetlówka kompaktowa (energooszczędna) - NIE, świetlówka liniowa - NIE, żarówki 230V - TAK, żarówki halogenowe 230V -TAK, żarówki halogenowe 12V- transformator elektroniczny - NIE, żarówki halogenowe 12V- transformator rdzeniowy toroidalny - NIE		
		Pamięć poziomu jasności	tak		
		Do zastosowania z przyciskiem	nie		
		Do zastosowania z czujnikiem obecności	nie		
		Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym	nie		
		Do zastosowania z przyciskiem radiowym	nie		
		Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień	nie		
		Rodzaj obciążenia	Obciążenie pojemnościowe, Obciążenie rezystancyjne		
		Ściemniacz szeregowy	tak		
		Do zastosowania z czujnikiem ruchu	nie		
		Moc obciążenia	2-250 W		
		W układzie schodowym	Tak		