



W.1 Gniazdo z uziemieniem 2-krotne z pokrywą, kompletne, IP55, szary

WNC132

Konstrukcja

Układ biegunów	2P+T
Montaż	przykręcany

Funkcje

Połączenie zaciskowe	tak
Zabezpieczenie przed przepięciem	nie
Z oświetleniem orientacyjnym	nie

Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny	nie
Z lub bez wskaźnika	bez

Połączenia

Z gniazdem ładowania USB	nie
--------------------------	-----

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość	50/60 Hz
Napięcie znamionowe	250 V

Pojemność

Liczba modułów dla WA	4
-----------------------	---

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Zamykany	nie
----------	-----

Materiał

Kolor RAL	RAL 7011
Kolor	Szary
Materiał	Polipropylen
Powierzchnia	mat/satyna
Powierzchnia	lakier mat

Wymiary

Głębokość produktu	22,8 mm
Wysokość produktu	75 mm
Szerokość produktu	75 mm
Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	76x76x99

Instalacja / Montaż

Sposób montażu	Ze śrubami
Montaż	powierzchnia

Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	
Rodzaj przyłącza	Quick Connect
Odgałęzienie fazy	L1

Akcesoria

Z minibezpiecznikiem	nie
----------------------	-----

Wypożażenie

Przełącznik On/Off	nie
--------------------	-----

Norma

Dopuszczenia / atesty	NFC 61314
-----------------------	-----------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP55
Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	07

Warunki użytkowania

Temperatura magazynowania	-50 do 50 °C
---------------------------	--------------

Oznaczenie

Seria	cubyko
-------	--------