

ROZDZIELNICE WYPOSAŻONE

Normy referencyjne: EN 60439-1, EN 60439-3

SERIA 632W BLOCK 4 - z 5 otworami

Napięcie znamionowe: 230/400V, ~50Hz

Stopień ochrony: IP44

Klasa ochrony: II (izolacja)


Temperatura pracy: od -25 °C do +60 °C

Połączenie: max 10 mm² (bez możliwości zapętlania)

Obciążalność zwarcia bezpiecznika 6kA

Maksymalna ilość modułów 11 DIN

Odporność mechaniczna: IK 08, materiał odporny na promieniowanie UV



632.331W

Ilość gniazd IP 44			Ilość zabezpieczeń "MCB"			Wyłącznik różnicowo-prądowy "RCD" 4P 30mA	Prąd znamieniowy In	Nr katalogowy	
230V domowe	400V przemysłowe		B16/1	C16/3	C25/3			Zastosowane gniazda	
16A	16A	32A						5polowe 3P+N+E	4polowe 3P+E
Rozdzielnice bez bezpieczników									
5								632.222W	
2	3							632.111W	632.111W/4
3	2							632.112W	632.112W/4
2	2	1						632.311W	632.311W/4
3	1	1						632.312W	632.312W/4
4		1						632.322W	632.322W/4
2	1	2						632.331W	632.331W/4
3		2						632.332W	632.332W/4
Rozdzielnice z bezpiecznikami									
2	3		1	3			32A	632.111W-031	632.111W-031/4
3	1	1	3	1	1		32A	632.312W-113	632.312W-113/4
Rozdzielnice z bezpiecznikami i wyłącznikiem									
3		2	3		1	1	32A	632.332W-103F2	632.332W-103F2/4
3	1	1	3	1		1	32A	632.312W-013F2	632.312W-013F2/4
3	1	1	1	1	1	1	32A	632.312W-111F2	632.312W-111F2/4
3		2	1		2	1	32A	632.332W-201F2	632.332W-201F2/4

Pozostałe typy na zamówienie. (Możliwe także wersje IP54).

Wyłącznik podłączony do wszystkich gniazd.