



PV MC4 złącze męskie

Dane Techniczne

- Stopień ochrony: IP 67
- Zakres temperatur: od -40°C do $+90^{\circ}\text{C}$
- Klasa ochrony: II
- Napięcie znamionowe: 1000 V (IEC)
- Prąd znamionowy: 22A (2.5 mm²), 30A (4 mm² i 6 mm²)
- Rezystancja styku: $<0.5\text{ m}\Omega$
- System połączenia klasy MC
- Materiał styku: miedź ocynowana

Nr. Kat	Nazwa	Przekrój przewodu mm ²	Średnica przewodu mm	Ilość w opak.
905206	PV MC4 wtyk męski 2.5/3-6	2,5	3 – 6	50
905208	PV MC4 wtyk męski 2.5/5.5-9	2,5	5,5 – 9	50
905210	PV MC4 wtyk męski 4-6/3-6	4 – 6	3 – 6	50
904963	PV MC4 wtyk męski 4-6/5.5-9	4 – 6	5.5 – 9	50
905863	PV MC4 wtyk męski 10/5.5-9	10	5.5 – 9	50



PV MC4 złącze żeńskie

Dane Techniczne

- Stopień ochrony: IP 67
- Zakres temperatur: od -40°C do $+90^{\circ}\text{C}$
- Klasa ochrony: II
- Napięcie znamionowe: 1000 V (IEC)
- Prąd znamionowy: 22A (2.5 mm²), 30A (4 mm² i 6 mm²)
- Rezystancja styku: $<0.5\text{ m}\Omega$
- System połączenia klasy MC
- Materiał styku: miedź ocynowana

Nr. Kat	Nazwa	Przekrój przewodu mm ²	Średnica przewodu mm	Ilość w opak.
905207	PV MC4 wtyk żeński 2.5/3-6	2,5	3 – 6	50
905209	PV MC4 wtyk żeński 2.5/5.5-9	2,5	5,5 – 9	50
905211	PV MC4 wtyk żeński 4-6/3-6	4 do 6	3 – 6	50
904964	PV MC4 wtyk żeński 4-6/5.5-9	4 do 6	5,5 – 9	50
905864	PV MC4 wtyk żeński 10/5.5-9	10	5,5 – 9	50