

KNIPEX Cobra® QuickSet

Szczypce do rur nowej generacji
DIN ISO 8976

87
2

Otworzyć, dosunąć, chwycić!

Dodatkowa szybka regulacja bezpośrednio na chwytanym przedmiocie poprzez przesunięcie rękojeści

- > Łączy niezawodną blokadę sworznia z dodatkową funkcją dosuwania, która ułatwia pracę w wąskich i trudno dostępnych przestrzeniach montażowych
- > Nastawienie następuje bezpośrednio przez dosunięcie do chwytanego przedmiotu
- > Bezpieczny mechanizm zapadkowy aktywowany pod wpływem obciążenia. Pozycja rękojeści zostaje wówczas zablokowana i można ją zmienić tylko po naciśnięciu przycisku.
- > W celu ponownego aktywowania funkcji dosuwania należy odblokować sworznie za pomocą przycisku i otworzyć całkowicie szczypce
- > Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana wielostopniowo olejowo



87 21 250



87 21 300



87 22 250

Sprawdzone właściwości szczypiec Cobra®

- > Samozaciskające się na rurach i nakrętkach: nie zsuwają się z chwytanego przedmiotu; wymagają użycia niewielkiej siły
- > Precyzyjna regulacja zapewnia optymalne dopasowanie do przedmiotów o różnej wielkości i wygodną dla dłoni pozycję rękojeści

QuickSet


Film wideo



Naciśnąć przycisk – otworzyć całkowicie szczypce



Przyłożyć szczypce i zsunąć szczęki



Blokada sworznia pod wpływem obciążenia



Nr art.	EAN	↔ mm		Szczypce	Rękojeści	○ Ø Cal	○ Ø mm	⬡ mm	Pozycja regulacji	⚖ g
87 21 250	072775	250		fosforanowane, szare	z antypoślizgowego tworzywa sztucznego	2	50	46	25	335
87 21 300	078524	300		fosforanowane, szare	z antypoślizgowego tworzywa sztucznego	2 3/4	70	60	25	530
87 22 250	077794	250		fosforanowane, szare	z wielokomponentowymi nasadkami	2	50	46	25	364