



TRYTYTKI SUV - odporne na promieniowanie UV

wykonane z poliamidu 6.6 zostały uszlachetnione specjalnym stabilizatorem co zwiększyło ich odporność na działanie promieniowania ultrafioletowego. TRYTYTKI SUV poddano badaniu przeprowadzonemu zgodnie z normą **EN ISO 4892-2**, co zostało potwierdzone **certyfikatem TUV**.

Badanie to polegało na odwzorowaniu warunków atmosferycznych jakie panują na południu Europy i sprawdzeniu wpływu owych warunków na opaski kablowe, które są stosowane na zewnątrz pomieszczeń. Tak przebadane TRYTYTKI mogą ze spokojem być stosowane w miejscach mocno nasłonecznionych i narażonych na działanie różnych warunków atmosferycznych.

TRYTYTKI odporne na promieniowanie **UV** znajdują zastosowanie w wielu sektorach przemysłu, m.in. energetyce solarnej, wiatrowej, kolejnictwie, drogownictwie, branży reklamowej i wielu innych.

Mogą służyć do montażu kabli, banerów reklamowych, tablic informacyjnych oraz innych elementów mocowanych na zewnątrz pomieszczeń.

Dodatkowym atutem TRYTYTEK serii **SUV** jest ich wykonanie w klasie palności **UL94 V2**, oznacza to, że w razie zapalenia się, TRYTYTKA będzie płonęła nie dłużej niż 30 sekund po czym samoczynnie zgaśnie.

typ	rozmiar długość, A / szer. B [mm]	max. / min. średnica wiązki [mm]	wytrzymałość na zerwanie [kg]	opakowanie [szt.]
SUV-140IW	140x3,5	36/2,5	20	100
SUV-200STW	200x4,5	51/3	22	100
SUV-280STW	280x4,5	76/5	28	100
SUV-360STW	360x4,5	101/5	28	100
SUV-360HW	360x7,5	101/5	65	100

materiał: poliamid 6.6 + stabilizator,
temperatura pracy: -40°C do +100°C (krótkotrwale do 110°C),
temperatura montażu: -15°C do +100°C,
temperatura topnienia: +256°C,
wytrzymałość dielektryczna: 50kV/mm²,
absorpcja wody: 2,5% (przy wilgotności 50%),
palność: samogasnąca UL-94 V2