



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polska
tel (+48) 42 645-55-55 | fax (+48) 42 645-55-00
www.tme.pl | tme@tme.pl

Wyłączniki krańcowe serii FX



Typ czujnika	wyłącznik krańcowy
Materiał korpusu	plastik
Wymiary korpusu	56x58x31,7 mm
Konfiguracja wyjścia	NO + NC
Prąd styków maks.	10 A
Napięcie przełączane	max. 500 V AC
Napięcie przełączane	max. 250 V DC
Obciążenie AC @R*	6A / 250V AC
Obciążenie DC @R**	6A / 24V DC
Trwałość mechaniczna	20000000 cykli
Przyłącze	PG13,5
Temperatura pracy	-25...80°C
Klasa szczelności	IP67
Ilość otworów montażowych	4
Raster otworów montażowych	20...22/40...42 mm

*,** przy obciążeniu rezystancyjnym

Symbol	Rodzaj głowicy	
FX501	trzcień Ø8mm	S
FX502	rolka z tworzywa Ø14mm	S
FX505	rolka z tworzywa Ø14mm	S
FX507	rolka z tworzywa Ø22mm	S
FX508	gumowe uszczelnienie, trzcień Ø10mm	S
FX512	trzcień Ø8mm i dodatkowe mocowanie	S
FX513	trzcień z rolką metalową Ø12mm	S
FX514	przycisk grzybkowy	S
FX515	rolka z tworzywa Ø11mm	S
FX515-1	rolka stalowa Ø12mm	S
FX516	rolka z tworzywa Ø20mm	S

FX520	gumowe uszczelnienie, sprężyna o długości całkowitej 101,5mm	S
FX521	pręt na elemencie sprężystym o dł. całkowitej 116,5mm	S
FX525	gumowe uszczelnienie, sprężyna o długości całkowitej 104,5mm	S
FX530	dźwignia R 35mm, rolka z tworzywa Ø18mm	S
FX531	dźwignia R 35mm, rolka z tworzywa Ø18mm	S
FX533	pręt regulowany o długości R 19-116mm	S
FX534	pręt na elemencie sprężystym R 106 mm	S
FX550	pręt regulowany o długości R 19-116mm	S
FX551	dźwignia R 40mm, rolka z tworzywa Ø20mm	S
FX552	dźwignia R 49mm, rolka z tworzywa Ø20mm	S
FX553-E0V9	wałek porcelanowy Ø9x57mm R 80mm	S
FX554	dźwignia R 40mm, rolka z tworzywa Ø20mm	S
FX555	dźwignia regulowana R 34-93mm, rolka z tworzywa Ø20mm	S
FX556	dźwignia regulowana R 34-93mm, rolka z tworzywa Ø20mm	S
FX557	dźwignia R 43mm, rolka z tworzywa Ø20mm	S
FX569	pręt regulowany z włókna szklanego R 19- 189mm	S
FX576	pierścień	S
FX601-W3	trzcina Ø8mm, z resetem	S
FX602-W3	rolka z tworzywa Ø14mm, z resetem	S
FX605-W3	rolka z tworzywa Ø14mm, z resetem	S
FX607-W3	rolka z tworzywa Ø20mm, z resetem	S
FX615-W3	rolka z tworzywa Ø11mm, z resetem	S
FX630-W3	dźwignia R 40mm, rolka z tworzywa Ø18mm, z resetem	S
FX651-W3	dźwignia R 49mm, rolka z tworzywa Ø20mm, z resetem	S
FX654-W3	dźwignia R 43mm, rolka z tworzywa Ø20mm, z resetem	S

Zarządzanie opisem produktu: www.parcet.eu