



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polska
tel (+48) 42 645-55-55 | fax (+48) 42 645-55-00
www.tme.pl | tme@tme.pl

Wkładki topikowe szklane 5 x 20 mm szybkie i zwłoczne



Typ bezpiecznika	topikowy
Rodzaj bezpiecznika	cyldryczny, miniaturowy, szklany
Rozmiar	5x20mm

Nap. znam.:

- 250 V AC ([ZKS-0.xxxA](#), [ZKS-1A](#), [ZKS-1.25A](#), [ZKS-1.6A](#), [ZKS-10A/250V](#), [ZKS-16A/250V](#), [ZKS-2A](#), [ZKS-2.5A](#), [ZKS-3.15A](#), [ZKS-6.3A](#), [ZKS-8A/250V](#), [ZKT-0.xxxA](#), [ZKT-1A](#), [ZKT-1.25A](#), [ZKT-1.6A](#), [ZKT-10A/250V](#), [ZKT-16A/250V](#), [ZKT-2A](#), [ZKT-2.5A](#), [ZKT-4A](#), [ZKT-5A](#), [ZKT-6.3A](#), [ZKT-8A/250V](#))
- 125 V AC ([ZKxxxA/125V](#))

Właściwości (ZKxxxA/250V):

- środek gaszący

Symbol	Charakterystyka	Prąd znam. [A]	Seria producenta	Spadek nap. max [V]	Zdoln. wył. [A]	Zdoln. wył.	Pokry styk
ZKS-0.032A	szybki	32 m	520.600	10	35	-	niklowany
ZKS-0.04A	szybki	40 m	520.600	8	35	-	niklowany
ZKS-0.05A	szybki	50 m	520.600	7	35	-	niklowany
ZKS-0.063A	szybki	63 m	520.600	5	35	-	niklowany
ZKS-0.08A	szybki	80 m	520.600	4	35	-	niklowany
ZKS-0.1A	szybki	100 m	520.600	3,5	35	-	niklowany
ZKS-0.125A	szybki	125 m	520.600	2	35	-	niklowany
ZKS-0.16A	szybki	160 m	520.600	2	35	-	niklowany
ZKS-0.2A	szybki	200 m	520.600	1,7	35	-	niklowany

ZKS-0.25A	szybki	250 m	520.600	1,4	35	-	niklowany
ZKS-0.315A	szybki	315 m	520.600	1,3	35	-	niklowany
ZKS-0.4A	szybki	400 m	520.600	1,2	35	-	niklowany
ZKS-0.5A	szybki	500 m	520.600	1	35	-	niklowany
ZKS-0.63A	szybki	630 m	520.600	650 m	35	-	niklowany
ZKS-0.8A	szybki	800 m	520.600	240 m	35	-	niklowany
ZKS-1A	szybki	1	520.600	200 m	35	-	niklowany
ZKS-1.25A	szybki	1,25	520.600	200 m	35	-	niklowany
ZKS-1.6A	szybki	1,6	520.600	190 m	35	-	niklowany
ZKS-2A	szybki	2	520.600	170 m	35	-	niklowany
ZKS-2.5A	szybki	2,5	520.600	170 m	35	-	niklowany
ZKS-3.15A	szybki	3,15	520.600	150 m	35	-	niklowany
ZKS-4A	szybki	4	520.600	130 m	40	-	niklowany
ZKS-5A	szybki	5	520.600	130 m	50	-	niklowany
ZKS-6.3A	szybki	6,3	520.600	130 m	63	-	niklowany
ZKS-8A/125V	szybki	8	520.600	130 m	80	-	niklowany
ZKS-10A/125V	szybki	10	520.600	130 m	100	-	niklowany
ZKS-8A/250V	szybki	8	520.600	150 m	-	300A / 250V AC	niklowany
ZKS-10A/250V	szybki	10	520.600	160 m	-	300A / 250V AC	niklowany
ZKS-16A/250V	szybki	16	520.600	150 m	-	300A / 250V AC	niklowany
ZKT-0.032A	zwłoczny	32 m	522.500	5	35	-	niklowany
ZKT-0.04A	zwłoczny	40 m	522.500	4	35	-	niklowany
ZKT-0.05A	zwłoczny	50 m	522.500	3,5	35	-	niklowany
ZKT-0.063A	zwłoczny	63 m	522.500	3	35	-	niklowany
ZKT-0.08A	zwłoczny	80 m	522.500	3	35	-	niklowany
ZKT-0.1A	zwłoczny	100 m	522.500	2,5	35	-	niklowany
ZKT-0.125A	zwłoczny	125 m	522.500	2	35	-	niklowany
ZKT-0.16A	zwłoczny	160 m	522.500	1,9	35	-	niklowany
ZKT-0.2A	zwłoczny	200 m	522.500	1,5	35	-	niklowany
ZKT-0.25A	zwłoczny	250 m	522.500	1,3	35	-	niklowany
ZKT-0.315A	zwłoczny	315 m	522.500	1,1	35	-	niklowany
ZKT-0.4A	zwłoczny	400 m	522.500	1	35	-	niklowany
ZKT-0.5A	zwłoczny	500 m	522.500	900 m	35	-	niklowany
ZKT-0.63A	zwłoczny	630 m	522.500	300 m	35	-	niklowany
ZKT-0.8A	zwłoczny	800 m	522.500	250 m	35	-	niklowany
ZKT-1A	zwłoczny	1	522.500	150 m	35	-	niklowany
ZKT-1.25A	zwłoczny	1,25	522.500	150 m	35	-	niklowany
ZKT-1.6A	zwłoczny	1,6	522.500	150 m	35	-	niklowany
ZKT-2A	zwłoczny	2	522.500	150 m	35	-	niklowany
ZKT-2.5A	zwłoczny	2,5	522.500	120 m	35	-	niklowany
ZKT-3.15A	zwłoczny	3,15	522.500	100 m	35	-	niklowany
ZKT-4A	zwłoczny	4	522.500	100 m	40	-	niklowany
ZKT-5A	zwłoczny	5	522.500	100 m	50	-	niklowany
ZKT-6.3A	zwłoczny	6,3	522.500	100 m	63	-	niklowany
ZKT-8A/125V	zwłoczny	8	522.500	100 m	80	-	niklowany
ZKT-10A/125V	zwłoczny	10	522.500	100 m	100	-	niklowany
ZKT-8A/250V	zwłoczny	8	522.000	120	300	-	niklowany
ZKT-10A/250V	zwłoczny	10	522.000	115 m	300	-	niklowany
ZKT-16A/250V	zwłoczny	16	522.000	-	300	-	niklowany

Symbol	Charakterystyka wył
<u>ZKT-0.032A</u>	2,1 I _N : max 2 min., 2,75 I _N : min 300 ms I _N : min 40 ms, 4 I _N : max 3 s, 10 I _N : min 300 ms
<u>ZKT-0.04A</u>	2,1 I _N : max 2 min., 2,75 I _N : min 300 ms I _N : min 40 ms, 4 I _N : max 3 s, 10 I _N : min 300 ms
<u>ZKT-0.05A</u>	2,1 I _N : max 2 min., 2,75 I _N : min 300 ms I _N : min 40 ms, 4 I _N : max 3 s, 10 I _N : min 300 ms
<u>ZKT-0.063A</u>	2,1 I _N : max 2 min., 2,75 I _N : min 300 ms I _N : min 40 ms, 4 I _N : max 3 s, 10 I _N : min 300 ms
<u>ZKT-0.08A</u>	2,1 I _N : max 2 min., 2,75 I _N : min 300 ms I _N : min 40 ms, 4 I _N : max 3 s, 10 I _N : min 300 ms
<u>ZKT-0.1A</u>	2,1 I _N : max 2 min., 2,75 I _N : min 300 ms I _N : min 40 ms, 4 I _N : max 3 s, 10 I _N : min 300 ms
<u>ZKT-0.125A</u>	2,1 I _N : max 2 min., 2,75 I _N : min 600 ms I _N : min 150 ms, 4 I _N : max 3 s, 10 I _N : mi 300 ms
<u>ZKT-0.16A</u>	2,1 I _N : max 2 min., 2,75 I _N : min 600 ms I _N : min 150 ms, 4 I _N : max 3 s, 10 I _N : mi 300 ms
<u>ZKT-0.2A</u>	2,1 I _N : max 2 min., 2,75 I _N : min 600 ms I _N : min 150 ms, 4 I _N : max 3 s, 10 I _N : mi 300 ms
<u>ZKT-0.25A</u>	2,1 I _N : max 2 min., 2,75 I _N : min 600 ms I _N : min 150 ms, 4 I _N : max 3 s, 10 I _N : mi 300 ms
<u>ZKT-0.315A</u>	2,1 I _N : max 2 min., 2,75 I _N : min 600 ms I _N : min 150 ms, 4 I _N : max 3 s, 10 I _N : mi 300 ms
<u>ZKT-0.4A</u>	2,1 I _N : max 2 min., 2,75 I _N : min 600 ms I _N : min 150 ms, 4 I _N : max 3 s, 10 I _N : mi 300 ms
<u>ZKT-0.5A</u>	2,1 I _N : max 2 min., 2,75 I _N : min 600 ms I _N : min 150 ms, 4 I _N : max 3 s, 10 I _N : mi 300 ms
<u>ZKT-0.63A</u>	2,1 I _N : max 2 min., 2,75 I _N : min 600 ms I _N : min 150 ms, 4 I _N : max 3 s, 10 I _N : mi 300 ms
<u>ZKT-0.8A</u>	2,1 I _N : max 2 min., 2,75 I _N : min 600 ms I _N : min 150 ms, 4 I _N : max 3 s, 10 I _N : mi 300 ms
<u>ZKT-1A</u>	2,1 I _N : max 2 min., 2,75 I _N : min 600 ms I _N : min 150 ms, 4 I _N : max 3 s, 10 I _N : mi 300 ms
<u>ZKT-1.25A</u>	2,1 I _N : max 2 min., 2,75 I _N : min 600 ms I _N : min 150 ms, 4 I _N : max 3 s, 10 I _N : mi 300 ms
<u>ZKT-1.6A</u>	2,1 I _N : max 2 min., 2,75 I _N : min 600 ms I _N : min 150 ms, 4 I _N : max 3 s, 10 I _N : mi 300 ms
<u>ZKT-2A</u>	2,1 I _N : max 2 min., 2,75 I _N : min 600 ms I _N : min 150 ms, 4 I _N : max 3 s, 10 I _N : mi 300 ms

<u>ZKS-10A/250V</u>	2,1 I _N : max 30 min., 2,75 I _N : min 50 ms, 2,75 I _N : max 2 s, 4 I _N : min 10 ms, 4 I _N : max 300 ms, 10 I _N : max 20 ms	<u>ZKT-2.5A</u>	2,1 I _N : max 2 min., 2,75 I _N : min 600 ms I _N : min 150 ms, 4 I _N : max 3 s, 10 I _N : mi 300 ms
<u>ZKS-16A/250V</u>	2,1 I _N : max 30 min., 2,75 I _N : min 50 ms, 2,75 I _N : max 2 s, 4 I _N : min 10 ms, 4 I _N : max 300 ms, 10 I _N : max 20 ms	<u>ZKT-3.15A</u>	2,1 I _N : max 2 min., 2,75 I _N : min 600 ms I _N : min 150 ms, 4 I _N : max 3 s, 10 I _N : mi 300 ms
		<u>ZKT-4A</u>	2,1 I _N : max 2 min., 2,75 I _N : min 600 ms I _N : min 150 ms, 4 I _N : max 3 s, 10 I _N : mi 300 ms
		<u>ZKT-5A</u>	2,1 I _N : max 2 min., 2,75 I _N : min 600 ms I _N : min 150 ms, 4 I _N : max 3 s, 10 I _N : mi 300 ms
		<u>ZKT-6.3A</u>	2,1 I _N : max 2 min., 2,75 I _N : min 600 ms I _N : min 150 ms, 4 I _N : max 3 s, 10 I _N : mi 300 ms
		<u>ZKT-8A/125V</u>	2,1 I _N : max 2 min., 2,75 I _N : min 600 ms I _N : min 150 ms, 4 I _N : max 3 s, 10 I _N : mi 300 ms
		<u>ZKT-10A/125V</u>	2,1 I _N : max 2 min., 2,75 I _N : min 600 ms I _N : min 150 ms, 4 I _N : max 3 s, 10 I _N : mi 300 ms
		<u>ZKT-8A/250V</u>	2,1 I _N : max 2 min., 2,75 I _N : min 600 ms I _N : min 150 ms, 4 I _N : max 3 s, 10 I _N : mi 300 ms
		<u>ZKT-10A/250V</u>	2,1 I _N : max 2 min., 2,75 I _N : min 600 ms I _N : min 150 ms, 4 I _N : max 3 s, 10 I _N : mi 300 ms
		<u>ZKT-16A/250V</u>	2,1 I _N : max 2 min., 2,75 I _N : min 600 ms I _N : min 150 ms, 4 I _N : max 3 s, 10 I _N : mi 300 ms

Zarządzanie opisem produktu: www.parcet.eu