





Żarówki niskonapięciowe





- przeznaczone do oświetlenia pomieszczeń, w których konieczne jest zasilanie napięciem bezpiecznym
- bardzo dobra jakość wyrobu – polska produkcja
- dzięki zastosowaniu wzmocnionej konstrukcji skrętki żarówka jest odporna na drgania

ID	EAN	moc	napięcie	trzonek	bańka	temperatura barwowa	strumień świetlny	trwałość	D	L	rysunek	opakowanie zbiorcze
		[W]	[V]			[K]	[lm]	[h]	[mm]	[mm]		
NIS-1715	5907758817155	25	24	E27	A60CL	2700	335	1000	60	105	A	100
NIS-1606	5907758816066	40	24	E27	A60CL	2700	580	1000	60	105	A	100
NIS-1605	5907758816059	60	24	E27	A60CL	2700	1000	1000	60	105	A	100
NIS-2052	5907758820520	75	24	E27	A60CL	2700	1300	1000	60	105	A	100
NIS-1627	5907758816271	100	24	E27	A60CL	2700	1820	1000	60	105	A	100
NIS-1928	5907758819289	25	24	B22	A60CL	2700	335	1000	60	105	B	100
NIS-0533	5907758805336	40	24	B22	A60CL	2700	580	1000	60	105	B	100
NIS-0536	5907758805367	60	24	B22	A60CL	2700	1000	1000	60	105	B	100
NIS-0543	5907758805435	100	24	B22	A60CL	2700	1820	1000	60	105	B	100
NIS-0549	5907758805497	40	42	E27	A60CL	2700	550	1000	60	105	A	100
NIS-0550	5907758805503	60	42	E27	A60CL	2700	950	1000	60	105	A	100
NIS-0553	5907758805534	100	42	E27	A60CL	2700	1780	1000	60	105	A	96
NIS-0548	5907758805480	40	42	B22	A60CL	2700	550	1000	60	105	B	100
NIS-0560	5907758805602	60	60	E27	A60CL	2700	750	1000	60	105	A	50



Żarówki kolejowe reflektorowo-parowozowe



- cechują się układem świetlnym odpornym na wstrząsy, gwarantującym wydłużoną trwałość
- produkty wykonane zgodnie z wymaganiami PKP

ID	EAN	moc	napięcie	trzonek	bańka	temperatura barwowa	strumień świetlny	trwałość	D	L	rysunek	opakowanie zbiorcze
		[W]	[V]			[K]	[lm]	[h]	[mm]	[mm]		
TRA-0599	5907758805992	100	110	B22	A60CL	2700	1215	500	60	105	A	100
TRA-0684	5907758806845	100	110	P28	A60CL	2700	1215	500	60	105	B	100
SYG-2058	5907758827871	100	24	P28	A60CL	2700	1820	1000	60	105	B	100