

STYCZNIK CTX³ 4P 60A AC1 230V AC

ref. 416436

Cena bez VAT*:
594.27 Zł. / SZ

Wartość rabatów ustala hurtownia



Charakterystyka ogólna

Styczniki przemysłowe CTX³

czterobiegunowe elektromagnetyczne od 40 A do 900 A

- Możliwość wyposażenia styczników w moduły czasowe (z wyjątkiem CTX³ 4P 165-900A), oraz blokadę mechaniczną
- Kategoria użytkowania AC-1, AC-3
- Częstotliwość napięcia sterującego 50 Hz / 60 Hz
- Zgodność z normami IEC/EN 60947-1 i IEC/EN 60947-4-1

Parametry produktu

Styczniki CTX³ 4P:

I_e = 60 A:

- Rodzaj zacisków: śrubowe
- Prąd łączeniowy AC-1: 60 A
- Prąd łączeniowy AC-3: 40 A
- Napięcie sterujące: 230 V AC
- Bez wbudowanych styków pomocniczych

Pliki do pobrania

[Strony katalogowe](#)

[Instrukcja użytkowania](#)

[Deklaracja UE](#)

[Deklaracja CE](#)

**Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży.*