

Złączka 3-torowa ZJUN-3x95 do przewodów 95 mm² 800V

CECHY I KORZYŚCI



kompaktowe rozmiary



śruby pokryte pastą stykową



montaż do szyny TSE 35 lub podłoża



możliwość montażu pod maskownicą aparatury modułowej



CE

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 3

DANE MECHANICZNE

Długość odizolowania [mm] 27

Korpus poliamid

Kształt zaciśnięcia końcówki na linie trapez

Przekroje przewodów drut/linka od ... do ... [mm²] 16÷95 / 16÷95

Zalecany maks. moment dokręcenia [Nm] 14

Zalecany typ końcówki wkrętaka (sześciokątny) 27

DANE ELEKTRYCZNE

Przekrój znamionowy [mm²] 95

Prąd ciągły Al [A] 220

Prąd ciągły Cu [A] 245

Napięcie znamionowe izolacji U_i [V] 800

Wytrzymałość elektryczna [kV] 3

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony IP00

Klasa palności UL 94 V0

Normy PN-EN 60947-7-1

Typ	Indeks Ergom	Kolor	Wymiar [mm]
ZJUN-3x95 (3 SZT.)	R34RR-07010022101	szary	88 x 50 x 60 (W x S x G)
ZJUN-3x95 PE (3 SZT.)	R34RR-07020002501	niebiesko-szary	89 x 50 x 60 (W x S x G)
ZJUN-3x95/BL (3 SZT.)	R34RR-07010022201	żółto-zielony	90 x 50 x 60 (W x S x G)