

## Puszki aluminiowe natynkowe IP66

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| <b>Seria</b>                 | EC485                   |
| <b>Materiał</b>              | aluminium               |
| <b>Śruby</b>                 | stal nierdzewna         |
| <b>Bezhalogenowy</b>         | nie                     |
| <b>Samogasnący</b>           | nie                     |
| <b>Odporny na UV</b>         | tak                     |
| <b>Nadaje się do PV</b>      | tak                     |
| <b>Kolor RAL</b>             | szary 9006              |
| <b>Odporność uderzeniowa</b> | IK07                    |
| <b>Stopień ochrony</b>       | IP66                    |
| <b>Temperatura pracy</b>     | -40°C +125 °C           |
| <b>GWT</b>                   | 650 °C                  |
| <b>Montaż</b>                | natynkowy               |
| <b>Zgodne z normami</b>      | EN 60670-1, EN-60670-24 |
| <b>Certyfikat CE</b>         | tak                     |
| <b>Gwarancja</b>             | 2 lata                  |



CE



## Puszki aluminiowe natynkowe IP66



| KOD     | WYMIARY     | ILOŚĆ W OPAKOWANIU |
|---------|-------------|--------------------|
| EC485C1 | 90x90x53    | 32                 |
| EC485C2 | 128x103x55  | 24                 |
| EC485C3 | 154x129x58  | 16                 |
| EC485C4 | 178x155x74  | 18                 |
| EC485C5 | 239x202x85  | 8                  |
| EC485C6 | 294x244x114 | 2                  |
| EC485C7 | 392x298x144 | 2                  |

