



NAZWA: MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS Z OPCJĄ KUCIA

MODEL: HR2630T



Dane techniczne:

Moc znamionowa:	800W
Prędkość obr. na biegu jałowym:	0 - 1200obr./min
Częst. uderów na biegu jałowym:	0 - 4600/min
Energia uderu (EPTA):	2,4J
Maks. średnica wiercenia w stali:	13mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie:	32mm
Maks. średnica wiercenia w betonie:	26mm
Uchwyt narzędziowy typu:	SDS-PLUS
Wymiary (długość całkowita):	385mm
Waga (EPTA):	3,0 - 3,5kg
Rodzaj uderu:	elektropneumatyczny

Dostarczone wyposażenie

Nr katalogowy:

UCHWYT BOCZNY PRĘTOWY KPL.	122878-2
SZYBKOWYMIENNY UCHWYT WIERTARSKI 13mm	194079-2
SZYBKOWYMIENNY UCHWYT TYPU SDS-PLUS	194080-7
WALIZKA DO HR2630T	824916-3

Wyposażenie opcjonalne

Nr katalogowy:

ZESTAW DO ODSYSANIA 25 mm	192176-8
TULEJA HARMONIJKOWA DO ODSYSANIA PYŁU	195179-1
WALIZKA SYSTEMOWA MAKPAC TYP 2	821550-0
WKŁAD DO WALIZKI MAKPAC	837651-4

Opis

Zmodyfikowany przełącznik trybu pracy oraz trwalsza przekładnia w porównaniu do poprzedniego modelu

3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z uderem i kucie

Ośłona przeciwpylowa uchwytu narzędziowego

Przesuwny uchwyt ułatwia wymianę narzędzia

40 - pozycyjne przestawianie dłuta

Wyłącznik elektroniczny umożliwia rozpoczęcie pracy w ściśle określonym punkcie

Dźwignia zmiany trybu pracy umiejscowiona w dolnej części obudowy w celu minimalizacji uszkodzenia

Łatwy w ustawianiu ogranicznik głębokości

Zwiększona stabilność wiertła w uchwycie

Prędkość i moment obrotowy są takie same przy prawych i lewych obrotach, dzięki zastosowaniu przełącznika na uchwycie szczotek węglowych

Szybkowymienny uchwyt narzędziowy typu SDS-PLUS i uchwyt szybkowymienny (cylindryczny)

Pozostały osprzęt do młotów i młotowiertarek ([ZOBACZ](#))

Oferta akcesoriów z uchwytem SDS-PLUS ([ZOBACZ](#))

UWAGA: Makita Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących dostarczonego wyposażenia i

parametrów technicznych. Prezentowane zdjęcie jest zdjęciem poglądowym i może nie odzwierciedlać wyglądu oraz cech rzeczywistego produktu.