

# Obudowy modułowe natynkowe typ RMNE

## CECHY I KORZYŚCI



przeznaczone do montażu aparatury modułowej



bogaty zestaw akcesoriów dodatkowych



wyposażone w zamek patentowy

## DANE MECHANICZNE


|                                |                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Budowa</b>                  | obudowa monoblokowa z demontowalnymi osłonami i szynami TSE |
| <b>Materiał</b>                | blacha stalowa o grubości 1 mm                              |
| <b>Wykończenie powierzchni</b> | farba proszkowa poliestrowa, kolor RAL 9016                 |

## DANE ELEKTRYCZNE

|                              |                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Parametry elektryczne</b> | $U_n = 230/400V$ ;<br>$U_i = 500V$ ;<br>$I = 125A$ ;<br>$U_{imp} = 5kV$ |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

## CERTYFIKATY I NORMY

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Stopień ochrony</b> | IP30, zgodnie z normą IEC 60529              |
| <b>Warunki pracy</b>   | zgodnie z normą PN-EN 61439-1, PN-EN 61439-3 |



| Typ            | Indeks Ergom      | S   | W   | Liczba szyn TSE | Liczba modułów w rzędzie | Liczba zamków |
|----------------|-------------------|-----|-----|-----------------|--------------------------|---------------|
| RMNE 3 (9016)  | R30RS-06020200100 | 190 | 240 | 1               | 3                        | 1             |
| RMNE 6 (9016)  | R30RS-06020200200 | 190 | 240 | 1               | 6                        | 1             |
| RMNE 12 (9016) | R30RS-06020200300 | 290 | 240 | 1               | 12                       | 1             |
| RMNE 20 (9016) | R30RS-06020200400 | 440 | 240 | 1               | 20                       | 1             |
| RMNE 24 (9016) | R30RS-06020200500 | 290 | 390 | 2               | 12                       | 1             |
| RMNE 36 (9016) | R30RS-06020200600 | 290 | 540 | 3               | 12                       | 1             |
| RMNE 48 (9016) | R30RS-06020200700 | 360 | 540 | 3               | 16                       | 2             |
| RMNE 60 (9016) | R30RS-06020200800 | 440 | 540 | 3               | 20                       | 2             |
| RMNE 72 (9016) | R30RS-06020200900 | 490 | 540 | 3               | 24                       | 2             |
| RMNE 96 (9016) | R30RS-06020201000 | 490 | 690 | 4               | 24                       | 2             |