

DML805 (DEADML805) (DML805), Latarka budowlana akumulatorowa 14,4 V / 18 V lub sieciowa 230V (bez aku. i ład.), EAN:



PARAMETRY:

Masa **2,60 kg**

Typ akumulatora **Li-ion**

Obsługiwane akumulatory **1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah**

Źródło światła **20 x LED 0,5 W**

Natężenie światła (1 st. / 2 st.) **750 lx / 1150 lx**

Strumień światła (1 st. / 2 st.) **450 lm / 750 lm**

Orientacyjny czas świecenia przy BL1415 (1 st. / 2 st.) **3 h / 1,5 h**

Orientacyjny czas świecenia przy BL1430 (1 st. / 2 st.) **6 h / 3 h**

Orientacyjny czas świecenia przy BL1440 (1 st. / 2 st.) **8 h / 4 h**

Orientacyjny czas świecenia przy BL1815N (1 st. / 2 st.) **5 h / 2,5 h**

Orientacyjny czas świecenia przy BL1820 (1 st. / 2 st.) **7 h / 3,5 h**

Orientacyjny czas świecenia przy BL1830 (1 st. / 2 st.) **10 h / 5 h**

Orientacyjny czas świecenia przy BL1840 (1 st. / 2 st.) **13 h / 6,5 h**

Orientacyjny czas świecenia przy BL1850 (1 st. / 2 st.) **17 h / 8,5 h**

Zasilanie **sieciowe 230 V / akumulatorowe Li-Ion 14,4V , 18V**

Wymiary (D x S x W) **214 x 261 x 328 mm**

DODATKOWE INFORMACJE:

- Zasilanie sieciowe 230 V oraz akumulatorowe Li-Ion 14,4 V / 18 V
- Regulacja w osi poziomej 360°
- Latarka posiada dwa stopnie intensywności światła przełączane włącznikiem głównym
- 20 LED, każda o mocy 0,5 W
- Sygnalizacja ostrzegająca przed rozładowaniem się akumulatora
- Opcjonalne wyposażenie:
 - - Uchwyt do mocowania na rusztowaniu GM00001396
 - - Statyw z gniazdami do montażu dwóch DML805
- Osłona antyrefleksyjna
- Nr. katalogowy DEADML805

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:

- Przewód sieciowy (zainstalowany)