

LiY

Szpulki z pojedynczymi linkami do urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych

LIY, kabel sterowniczy z PVC, linkowy kabel podłączeniowy dla urządzeń telekomunikacyjnych i elementów elektronicznych, niepodtrzymujący płomieni, maks. 70°C

Info

Pojedyncze linki sterownicze w izolacji PVC

Ekonomiczne



Zakres zastosowania

Szpulki z pojedynczymi linkami do okablowania urządzeń telekomunikacyjnych lub komponentów elektronicznych

Cechy produktu

Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2

Szpuła: d1 = 18 mm; d2 = 150 mm; b = 85 mm

Normy i aprobaty

Według VDE 0812

Budowa produktu

Linka miedziana

Izolacja żyły: na bazie PVC, typ YI 2/TI 2 zgodny z VDE 0207-4

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

Opis klasy ETIM 5.0: Przewód z żyłą pojedynczą

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000993

ETIM 6.0 Class-Description: przewód instalacyjny jednożyłowy

Szczytowe napięcie robocze:

500 V (0,14 mm²)

900 V (0,25 mm²)

LiY

Budowa żyły:	0,14 mm ² : ≥ 18 drutów (Ø każdego: 0,10 mm) 0,25 mm ² : ≥ 14 drutów (Ø każdego: 0,15 mm)
Napięcie nominalne:	Napięcie robocze < 50 VAC UPP – Napięcie międzyszczytowe ≤ 250 V
Napięcie próbne:	1200 V (0,14 mm ²) 2500 V (0,25 mm ²)
Zakres temperatury:	Połączenia nieruchome: od -30°C do +70°C

Wskazówka

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Numer katalogowy	Kolor żyły	Przekrój żyły [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	m/krażek	Indeks miedzi [kg/km]
4125000S	zielony/żółty	0.14	1,1	500	1,35
4125001S	czarny	0.14	1,1	500	1,35
4125002S	niebieski	0.14	1,1	500	1,35
4125003S	brązowy	0.14	1,1	500	1,35
4125005S	żółty	0.14	1,1	500	1,35
4125006S	zielony	0.14	1,1	500	1,35
4125007S	fioletowy	0.14	1,1	500	1,35
4125008S	różowy	0.14	1,1	500	1,35
4125009S	pomarańczowy	0.14	1,1	500	1,35
4125104S	czerwony	0.14	1,1	500	1,35
4125105S	biały	0.14	1,1	500	1,35
4125106S	szary	0.14	1,1	500	1,35
4126000S	zielony/żółty	0.25	1,3	250	2,4
4126001S	czarny	0.25	1,3	250	2,4
4126002S	niebieski	0.25	1,3	250	2,4
4126014S	ciemnoniebieski	0.25	1,3	250	2,4
4126003S	brązowy	0.25	1,3	250	2,4
4126005S	żółty	0.25	1,3	250	2,4
4126006S	zielony	0.25	1,3	250	2,4
4126007S	fioletowy	0.25	1,3	250	2,4
4126008S	różowy	0.25	1,3	250	2,4
4126009S	pomarańczowy	0.25	1,3	250	2,4
4126104S	czerwony	0.25	1,3	250	2,4
4126105S	biały	0.25	1,3	250	2,4
4126106S	szary	0.25	1,3	250	2,4

LiY