

## Seria OPTIMA-EX

Normy: EN 60309-1, 60309-2, 60390-4,  
61241-0, 61241-1

### WTYCZKI IP67

Materiał: termoplast, samogasnący UL94:V5  
Temperatura pracy: -25°C aż +40°C  
Max. temperatura pracy: +60°C  
Glow wire test: 850°C / 960°C

### Klasyfikacja EX:

Atex code:  II 3D  
EX wykonanie: Ex tD A22 IP66 T90 °C  
Max. temperatura pracy: T90 °C  
Stopień ochrony: IP66/IP67  
Wytrzymałość mechaniczna: 7J  
Certyfikat CE: SCAME ATEX 03

#### Wtyczki proste



|      |        |    | Opis     |          | Kolor                                                                               | Opakowanie | Nr katalog. |
|------|--------|----|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 16 A | 2P+E   | 6h | 50/60 Hz | 200-250V |  | 1/1        | 218.EX1633  |
|      | 3P+E   | 6h | 50/60 Hz | 380-415V |  | 1/1        | 218.EX1636  |
|      | 3P+N+E | 6h | 50/60 Hz | 346-415V |  | 1/1        | 218.EX1637  |

#### Wtyczki proste



|      |        |    | Opis     |          | Kolor                                                                                 | Opakowanie | Nr katalog. |
|------|--------|----|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 32 A | 2P+E   | 6h | 50/60 Hz | 200-250V |  | 1/1        | 218.EX3233  |
|      | 3P+E   | 6h | 50/60 Hz | 380-415V |  | 1/1        | 218.EX3236  |
|      | 3P+N+E | 6h | 50/60 Hz | 346-415V |  | 1/1        | 218.EX3237  |

#### Wtyczki proste



|       |        |    | Opis     |          | Kolor                                                                                 | Opakowanie | Nr katalog. |
|-------|--------|----|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 63 A  | 2P+E   | 6h | 50/60 Hz | 200-250V |  | 1/1        | 218.EX6333  |
|       | 3P+E   | 6h | 50/60 Hz | 380-415V |  | 1/1        | 218.EX6336  |
|       | 3P+N+E | 6h | 50/60 Hz | 346-415V |  | 1/1        | 218.EX6337  |
| 125 A | 2P+E   | 6h | 50/60 Hz | 200-250V |  | 1/1        | 218.EX12533 |
|       | 3P+E   | 6h | 50/60 Hz | 380-415V |  | 1/1        | 218.EX12536 |
|       | 3P+N+E | 6h | 50/60 Hz | 346-415V |  | 1/1        | 218.EX12537 |