

System osłony przewodów "zjadacz kabli"

"Zjadacz kabli" to osłona kablowa do wiązania kabli i przewodów. Głównym zastosowaniem jest wiązanie i ochrona kabli podczas wstępnego montażu kabli, w przemyśle elektrycznym i szafach sterowniczych.

Info

Teraz także dostępny w krótkich odcinkach (2m)



Bezhalogenowe



Czas montażu

Korzyści

Do wielokrotnego użytku

Bardzo elastyczny bez zmęczenia materiału

Łatwy i szybki montaż dzięki użyciu narzędzi do wprowadzania przewodów

Zakres zastosowania

Grupowanie i ochrona ruchomych i nieruchomych instalacji elektrycznych

Maszyny

Budowa robotów

Szafy rozdzielcze

Urządzenia biurowe i systemy do przetwarzania danych

Cechy produktu

Dobra odporność na UV

Dobra odporność na: alkohole, tłuszcze, oleje mineralne, olej opałowy i benzynę

Zakres dostawy

Pasujące narzędzie wprowadzające

Bunches cable conduit large PUs on a roll, small PUs in bags with Euro-standard holes

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002604

Opis klasy ETIM 5.0: Wąż do wiązki kablowej

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002604

Ostania aktualizacja (04.10.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lapppoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16

System osłony przewodów "zjadacz kabli"

Uwaga:

ETIM 6.0 Class-Description: osłona wiązki kabli

Bezhalogenowe

Właściwości przeciwpożarowe zgodnie z UL 94 HB

Kolor:

biały, czarny, jasnoszary

Materiał:

Polipropylen (PP)

Zakres temperatury:

od -30°C do +85°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

System osłony przewodów "zjadacz kabli"

Numer katalogowy	Opis produktu	Kolor	Zakres wiązki w (mm)	Średnica wewnętrzna (mm)	Grubość ściany (mm)	Narzędzie	Zawartość opakowania [m]
61830302	SHR-08-PPW	biały	6.0 - 9.0	8	0,8	STKP 8	100
61830312	SHR-15-PPW	biały	10.0 - 16.0	15	0,8	STKP 15	50
61830322	SHR-20-PPW	biały	17.0 - 23.0	20	0,9	STKP 20/25	30
61830332	SHR-25-PPW	biały	21.0 - 25.0	25	1	STKP 20/25	20
61830333	SHR-32-PPW	biały	29.0 - 32.0	32	1,3	STKP 32	15
61830300	SHR-08-PPB	czarny	6.0 - 9.0	8	0,8	STKP 8	100
61830310	SHR-15-PPB	czarny	10.0 - 16.0	15	0,8	STKP 15	50
61830320	SHR-20-PPB	czarny	17.0 - 23.0	20	0,9	STKP 20/25	30
61830330	SHR-25-PPB	czarny	21.0 - 25.0	25	1	STKP 20/25	20
61830335	SHR-32-PPB	czarny	29.0 - 32.0	32	1,3	STKP 32	15