

ÖLFLEX® PLUG H05VV-F sieciowy przewód przyłączeniowy*

Przewód zasilający w PVC do urządzeń elektrycznych

ÖLFLEX® PLUG H05VV-F kabel do podłączenia sieci, PVC, 1-2,5 mm², 1. koniec z kątową wtyczką uziemiającą z podwójnie uziemionym stykiem/2. koniec z obudową swobodną IEC lub odizolowany

Info

Na zamówienie dostępne inne kolory i opakowania

**Zakres zastosowania**

Urządzenia elektryczne

Cechy produktu

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wtyczek międzynarodowych, odwiedź nasz konfigurator www.lappkabel.de
Oprócz ograniczeń powiązanych z rodzajem zastosowania kabla, należy zwrócić uwagę na zgodność z wymogami normy EN 50565-2 względem kabla PVC H05VV-F oraz na fakt, że jaśniejsze kolory płaszcza zewnętrznego w odróżnieniu od koloru czarnego w znaczący sposób zmniejszają odporność płaszcza zewnętrznego na działanie promieni UV. Dlatego należy przestrzegać również ograniczeń dotyczących możliwości zastosowania całego, gotowego kabla na zewnątrz.

Budowa produktu

Pierwszy koniec: wtyczka uziemiająca prostokątna, z obramowaniem i z dwomastykami uziemiającymi

Drugi koniec: odizolowany płaszcz 30 mm, z zarobionymi tulejkami na koncu żył

Alternatywnie:

Pierwszy koniec: wtyczka uziemiająca prostokątna, z obramowaniem i z dwomastykami uziemiającymi

Drugi koniec: gniazdo IEC, 3-stykowe proste, formowane

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

Opis klasy ETIM 5.0: EC001576

Opis klasy ETIM 5.0: Kabel zasilający

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001576

Opis klasy ETIM 6.0: przewód zasilający

Oznaczenie żył:

Zgodnie z VDE 0293-308 (załącznik T9)

ÖLFLEX® PLUG H05VV-F sieciowy przewód przyłączeniowy*

Budowa żyły:	Z cienkich drucików zgodnie z VDE 0295 klasa 5/IEC 60228 klasa 5
Napięcie nominalne:	U ₀ : 250 V AC
Napięcie próbne:	2000 V
Żył ochronna:	G = z żyłą ochronną żółto - zieloną
Zakres temperatury:	5°C do 60°C

Wskazówka

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).

*Produkt handlowy, niewytwarzany przez Lapp

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Należy przestrzegać informacji bezpieczeństwa zgodnie z DIN VDE 0620-1, Wtyki i gniazdka w gospodarstwach domowych i podobnych – Część 1: Wymogi ogólne, załącznik E: "Montaż może być wykonywany tylko przez osoby posiadające stosowną wiedzę i doświadczenie elektrotechniczne!"

ÖLFLEX® PLUG H05VV-F sieciowy przewód przyłączeniowy*

Numer katalogowy	Liczba żył i przekrój [mm²]	Kolor	Średnica zewnętrzna [mm]	Długość [m]	Indeks miedzi [kg/1000 sztuk]
Pierwszy koniec: wtyczka uziemiająca, kątowna, formowana, z dwoma stykami uziemiającymi Drugi koniec: gniazdo IEC C13, 3-stykowe proste, formowane					
73222334	3 G 1.0	czarny	6.3 - 8	2,5	72
73222336	3 G 1.0	szary	6.3 - 8	2,5	72
73222381	3 G 1.5	szary	7.4 - 9.4	5	216
73222335	3 G 1.0	biały	6.3 - 8	2,5	72
Drugi koniec: gniazdo IEC C13, 3-stykowe prostokątne, formowane					
74320106	3 G 1.5	czarny	7.4 - 9.4	3,5	151,2
74320092	3 G 1.5	czarny	7.4 - 9.4	7,5	324
Pierwszy koniec: wtyczka uziemiająca, kątowna, formowana, z dwoma stykami uziemiającymi Drugi koniec: 30 mm bez izolacji, z tulejkami na końcach żył					
70261139	3 G 1.0	czarny	6.3 - 8	1,5	43,2
70261140	3 G 1.0	czarny	6.3 - 8	2	57,6
70261141	3 G 1.0	czarny	6.3 - 8	3	86,4
70261166	3 G 1.0	czarny	6.3 - 8	5	144
70261145	3 G 1.0	szary	6.3 - 8	1,5	43,2
70261146	3 G 1.0	szary	6.3 - 8	2	57,6
70261147	3 G 1.0	szary	6.3 - 8	3	86,4
70261143	3 G 1.0	biały	6.3 - 8	2	57,6
70261144	3 G 1.0	biały	6.3 - 8	3	86,4
70261148	3 G 1.5	czarny	7.4 - 9.4	1,5	64,5
70261149	3 G 1.5	czarny	7.4 - 9.4	2	86
70261150	3 G 1.5	czarny	7.4 - 9.4	3	129
70261160	3 G 1.5	czarny	7.4 - 9.4	5	215
70261185	3 G 1.5	szary	7.4 - 9.4	1	43,2
70261154	3 G 1.5	szary	7.4 - 9.4	1,5	64,5
70261155	3 G 1.5	szary	7.4 - 9.4	2	86
70261156	3 G 1.5	szary	7.4 - 9.4	3	129
70362272	3 G 1.5	szary	7.4 - 9.4	4	172
70261151	3 G 1.5	biały	7.4 - 9.4	1,5	64,5
70261152	3 G 1.5	biały	7.4 - 9.4	2	86
70261153	3 G 1.5	biały	7.4 - 9.4	3	129
70261163	3 G 2.5	czarny	9.2 - 11.4	3	216