

SKINDICHT® SM-NPT

SKINTOP® SM-NPT, mosiężna, niklowana podzielna nakrętka z gwintem NPT



Dobra odporność chemiczna



Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Zakres zastosowania

Wszędzie tam, gdzie dławnicę trzeba zabezpieczyć lub cienkie ścianki obudowy umożliwiają tylko wykonanie otworów przełotowych

Budowa produktu

Całowy (NPT) gwint połączeniowy

Uwaga

Dalsze wykonania dostępne na zapytanie

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

Opis klasy ETIM 5.0: Nakrętka do dławnic kablowych

Materiał:

Mosiądz niklowany

Zakres temperatury:

Od -60°C do +200°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SKINDICHT® SM-NPT

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Liczba sztuk w opakowaniu
52103540	NPT 1/2"	50
52103550	NPT 3/4"	20
52103560	NPT 1"	20
52103570	NPT 1 1/4"	20
52103580	NPT 1 1/2"	10
52103590	NPT 2"	10