

UNITRONIC® SENSOR

Kabel giętki do okablowania czujników/elementów wykonawczych

Kable do czujników / elementów wykonawczych stosowanych do złączy M8, M12.

Info

Proste przygotowanie do instalacji

UL recognized (LifYY A)



Uzupełniające komponenty automatyki firmy LAPP



Wymagana przestrzeń



Odporność na promieniowanie UV

Korzyści

Bardzo łatwe prowadzenie przewodu (w trasach kablowych, przewodach, szafach sterowniczych)

Łatwe do odizolowywania i ściągania płaszczu

Oszczędność miejsca dzięki kompaktowym rozmiarom

Zakres zastosowania

Technika automatyzacji

Oprzewodowanie czujników/elementów wykonawczych

Cechy produktu

Kod koloru żyły zgodnie z DIN EN 50044

Wersja czarna: odporna na promieniowanie UV

Do większych obciążeń mechanicznych (LifY11Y / Desina)

Normy i aprobaty

UL recognized (LifYY A)

Ostania aktualizacja (04.07.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lapppoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR

Budowa produktu

Linka z cienkich drucików z czystej miedzi

Izolacja żyły: PVC

Kod barwny:

3-żyły: brązowa, niebieska, czarna

4-żyły: brązowa, biała, niebieska, czarna

5-żył: brązowa, biała, niebieska, czarna, szara

DESINA 4x0,34: bn, wh, bu, bk

Płaszcz zewnętrzny: PVC lub PUR

Kolor płaszcza: czarny (RAL 9005)

DESINA kolor żółty (RAL 1021)

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001578

Opis klasy ETIM 5.0: Przewód giętki

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001578

Opis klasy ETIM 5.0/6.0: przewód giętki

Szczytowe napięcie robocze:

300 V (nie do zastosowań silnopiędowych)

Budowa żyły:

Z cienkich drucików według VDE 0295, klasa 6/IEC 60228, klasa 6

Minimalny promień gięcia:

Połączenia ruchome: 15 x średnica zewnętrzna

Połączenia nieruchome: 8 x średnica zewnętrzna

Zakres temperatury:

PVC/PVC:

Połączenia nieruchome: od -40°C do +80°C

Połączenie ruchome: od -5°C do +80°C

PVC/PUR:

Instalacja na stałe: od -30°C do 80°C

Połączenie ruchome: od -10°C do 80°C

Wskazówka

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).

Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppoland.pl

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

UNITRONIC® SENSOR

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Liczba żył i przekrój [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Materiał izolacji żyły / płaszcz	Kolor	UL	Indeks miedzi [kg/km]
UNITRONIC® SENSOR PVC							
7038898	LifYY	3x0.25	3,8	PVC/PVC	czarny	-	7,5
7038899	LifYY	4x0.25	4,2	PVC/PVC	czarny	-	10,2
7038900	LifYY	3x0,34	4,1	PVC/PVC	czarny	-	9,8
7038901	LifYY	4x0,34	4,4	PVC/PVC	czarny	-	13
7038902	LifYY	5x0,34	4,8	PVC/PVC	czarny	-	16
UNITRONIC® SENSOR PVC UL							
7038903	LifYY A	3x0.25	4,3	PVC/PVC	czarny	Tak	7,5
7038904	LifYY A	4x0.25	4,6	PVC/PVC	czarny	Tak	10,2
7038905	LifYY A	3x0,34	4,4	PVC/PVC	czarny	Tak	9,8
7038906	LifYY A	4x0,34	4,8	PVC/PVC	czarny	Tak	13
7038907	LifYY A	5x0,34	5,2	PVC/PVC	czarny	Tak	16
UNITRONIC® SENSOR PVC/PUR							
7038861	LifY11Y	4x0,34	4,8	PVC/PUR	czarny	-	13,1
7038862	LifY11Y	5x0,25	4,9	PVC/PUR	czarny	-	12
0040434	DESINA	4x0,34	5,2	PVC/PUR	żółty	-	13,5

UNITRONIC® SENSOR

