

System ADVANCE 2

Normy: EN 60309-1, EN 60309-2

GNIAZDA NAŚCIENNE
Z BLOKADĄ BEZPIECZEŃSTWA - IP44Wymiary: 240x106 mm
dla modułu kompaktowego

Z zamykanym wyłącznikiem

	Opis	Kolor	Opakowanie	Nr katalog.
16A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		1	560.1683
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		1	560.1686
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		1	560.1687
32A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		1	560.3283
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		1	560.3286
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		1	560.3287

GNIAZDA NAŚCIENNE
Z BLOKADĄ BEZPIECZEŃSTWA - IP67Wymiary: 240x106 mm
dla modułu kompaktowego

Z zamykanym wyłącznikiem

	Opis	Kolor	Opakowanie	Nr katalog.
16A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		1	561.1683
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		1	561.1686
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		1	561.1687
32A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		1	561.3283
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		1	561.3286
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		1	561.3287

GNIAZDA NAŚCIENNE
Z BLOKADĄ BEZPIECZEŃSTWA - IP67Wymiary: 390x136 mm
dla modułu o zwiększonych wymiarach

Z zamykanym wyłącznikiem

	Opis	Kolor	Opakowanie	Nr katalog.
63A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		1	561.6383
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		1	561.6386
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		1	561.6387

System ADVANCE GRP

Normy: EN 60309-1, EN 60309-2

GNIAZDA NAŚCIENNE
Z BLOKADĄ BEZPIECZEŃSTWA - IP66Materiał: poliestr, wzmocnione włóknem szklanym
Bezhalogenowe
Temperatura pracy: -40° C do +60° C
Odporność mechaniczna: IK10
Głow wire 960 °C
Kolor: RAL 7037

Z zamykanym wyłącznikiem

	Opis	Kolor	Opakowanie	Nr katalog.
16A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		1	503.1683
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		1	503.1686
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		1	503.1687
32A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		1	503.3283
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		1	503.3286
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		1	503.3287
63A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		1	503.6383
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		1	503.6386
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		1	503.6387
125A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		1	503.12583
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		1	503.12586
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		1	503.12587

GNIAZDA NAŚCIENNE
Z BLOKADĄ BEZPIECZEŃSTWA
I BEZPIECZNIK - IP66Materiał: poliestr, wzmocnione włóknem szklanym
Bezhalogenowe
Temperatura pracy: -40° C do +60° C
Odporność mechaniczna: IK10
Głow wire 960 °C
Kolor: RAL 7037

Z zamykanym wyłącznikiem

	Opis	Kolor	Opakowanie	Nr katalog.
16A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		1	503.1683-F
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		1	503.1686-F
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		1	503.1687-F
32A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		1	503.3283-F
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		1	503.3286-F
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		1	503.3287-F
63A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		1	503.6383-F
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		1	503.6386-F
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		1	503.6387-F
125A	2P+ E 6h 50/60 Hz 200-250V		1	503.12583-F
	3P+ E 6h 50/60 Hz 380-415V		1	503.12586-F
	3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		1	503.12587-F

* Bezpieczniki nie są uwzględniane.