

Seria DOMINO - IP66

Normy: EN 60 670

SKRZYNKI ROZDZIELCZE DO MONTAŻU NATYNKOWEGO - IP66

Napięcie znamionowe izolacji: 400V/50Hz

Stopień szczelności: max. IP66

Klasa ochrony: II

Temperatura pracy: -25 °C do +60 °C

Otwory na przewód: z góry i z dołu 3x PG36-PG29-PG21 (dla typu)

Zaciski: nie są częścią obudowy (zobacz str. 64)

Wytrzymałość mechaniczna: IK 07

Materiał skrzynki: bezhalogenowy, odporny na promieniowanie UV

DOMINO M400, IP66



Opis	Ilość modułów	Liczba otworów	Wymiary	Max. utrata mocy	Opakowanie	Nr katalog.
M400	16 DIN	–	400x328x140 *	28W	1/4	672.4116
		3 ●	400x328x140 *	28W	1/4	672.4316
		2 ▲ (OMNIA)	400x328x140 *	28W	1/4	672.4216

DOMINO M550, IP66



Opis	Ilość modułów	Liczba otworów	Wymiary	Max. utrata mocy	Opakowanie	Nr katalog.
M550	16 DIN	–	550x328x140 *	28W	1/3	672.5116
		6 ●	550x328x140 *	28W	1/3	672.5616
		3 ▲ (OMNIA)	550x328x140 *	28W	1/3	672.5316
		4 ▲ (OMNIA)	550x328x140 *	28W	1/3	672.5416

DOMINO M550, IP66



Opis	Ilość modułów	Liczba otworów	Wymiary	Opakowanie	Nr katalog.
M550	24 DIN	–	550x477x150 *	1/1	672.5122
		5 ▲ (OMNIA)	550x477x150 *	1/1	672.5522
		6 (4 ▲ (OMNIA) + 2 ●)	550x477x150 *	1/1	672.5622
		8 ●	550x477x150 *	1/1	672.5822

Legenda otworów:

● 16A (70x87mm) lub 32A (84x106mm)

▲ 16A/230V (50x60mm)

■ 16A (70x87mm)

◆ 32A (84x106mm)

♣ otwór OMNIA (136x125mm) zaślepka do otworu str. 65, gniazda str. 24-25

♣ 63A (100x110 mm)

