

Seria DOMINO - IP40

Normy: EN 60 670

SKRZYNKI ROZDZIELCZE DO MONTAŻU PODTYNKOWEGO- IP40

Napięcie znamionowe izolacji: 400V/50Hz

Stopień szczelności: max. IP40

Klasa ochrony: II

Temperatura pracy -25 °C do +60 °C

Zaciski PE/N do 63 A (max.16 mm²) - standardowa część skrzynki (powyżej 63A str. 64)

Wytrzymałość mechaniczna: IK 06

Materiał skrzynki: bezhalogenowy, odporny na promieniowanie UV

Skrzynka DOMINO 4 i 8 MODUŁOWA IP40



	Opis	Zaciski PE/N	Max.utrata mocy	Wymiary	Kolor drzwiczek	Opakowanie	Nr katalog.
M4	4+1/2 DIN (4+1/2)	10/10	17W	180x150x75	×	1/38	675.2104B
	8+1 DIN (8+1)	10/10	21W	210x254x75	□	1/10	675.2008.2
					■	1/10	675.2008B

Skrzynka DOMINO 12 i 18 MODUŁOWA IP40



	Opis	Zaciski PE/N	Max.utrata mocy	Wymiary	Kolor drzwiczek	Opakowanie	Nr katalog.
M12	12+1 DIN (12+1)	10/10	32W	270x326x75	□	1/7	675.2012.2
					■	1/7	675.2012B
M18	18+1 DIN (18+1)	20/20	36W	270x434x75	□	1/7	675.2018.2
					■	1/7	675.2018B

Skrzynka DOMINO 24 i 36 MODUŁOWA IP40



	Opis	Zaciski PE/N	Max.utrata mocy	Wymiary	Kolor drzwiczek	Opakowanie	Nr katalog.
M12	24+4 DIN 2x(12+2)	20/20	52W	420x326x95	□	1/5	675.4024.2
					■	1/5	675.4024B
M18	36+4 DIN 2x(18+2)	30/30	61W	420x434x95	□	1/3	675.4036.2
					■	1/3	675.4036B

Skrzynka DOMINO 54



	Opis	Zaciski PE/N	Max.utrata mocy	Wymiary	Kolor drzwiczek	Opakowanie	Nr katalog.
M18	54+3 DIN 3x(18+1)	40/40	71W	570x434x95	□	1/2	675.5054.2
					■	1/2	675.5054B

