

Seria ALUBOX

Normy: EN 60670-22

PUSZKI INSTALACYJNE Z ALUMINIUM

Stopień ochrony: IP40

Temperatura pracy: -25 °C do +60 °C,

Materiał: aluminium, Kolor: metalowy szary, RAL9006

Odporność mechaniczna: IK08

Sruba uziemiająca M4x6

Bez dławnic - IP66



Wymiary (AxBxC) mm	Otworki dla wieczka	Waga (kg)	Opakowanie	Nr katalog.
100x100x59	n°2 M5x10 mm	0,255	1/32	653.00
140x115x60	n°4 M5x16 mm	0,400	1/24	653.01
166x142x64	n°4 M5x16 mm	0,585	1/16	653.02
192x168x80	n°4 M5x16 mm	0,870	1/12	653.03
253x217x93	n°4 M6x20 mm	1,760	1/6	653.04
314x264x122	n°4 M6x20 mm	2,880	1/2	653.05
410x315x150	n°4 M6x20 mm	6,500	1	653.07

AKCESORIA DLA ALUBOX

Materiał: blacha ocynkowana

Sruba uziemiająca M4x6

Płytki montażowe



Dla wymiarów ALUBOX	Grubość	Waga (kg)	Opakowanie	Nr katalog.
100x100x59	–	–	–	–
140x115x60	1,5	–	1/40	653.011
166x142x64	1,5	–	1/20	653.012
192x168x80	1,5	–	1/20	653.013
253x217x93	1,5	–	1/10	653.014
314x264x122	1,5	–	1/10	653.015
410x315x150	2	0,770	1/5	653.017

Listwa DIN do ALUBOX



Dla wymiarów ALUBOX	Opakowanie	Nr katalog.
100x100x59	1	653.020
140x115x60	1	653.021
166x142x64	1	653.022
192x168x80	1	653.023
253x217x93	1	653.024
314x264x122	1	653.025
410x315x150	1	653.027

		Wymiary zewnętrzne			Wymiary wieczka		Wymiary wewnętrzne			Rozmieszczenie otworów			Wysokość użytkowa
	□	A	B	C	D	E	c	d	e	F	G	H	O
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
653.00	32	100	100	59	94	94	53	90	90	6	88	80	X
653.01	24	140	115	60	134	109	55	130	104	6	120	100	45
653.02	16	166	142	64	160	136	58	156	132	7,5	144	125	48
653.03	12	192	168	80	185	161	74	180	156	6	168	149	64
653.04	6	253	217	93	247	211	85	242	206	9	226	196	75
653.05	2	314	264	122	305	255	114	299	249	9	275	236	103
653.07	1	410	315	153	400	305	144	393	298	9	367	283	127