

Normy: EN 61386-1, EN 61386-21
EN 60423

AKCESORIA DO MONTAŻU RUR

Stopień ochrony: IP40
Temperatura pracy: od -5 °C do 60 °C
Odporność mechaniczna: IK06 - IK10
Materiał odporny na promieniowanie UV
GLOW WIRE: 750° C
Kolor: RAL7035



Kolanko kontrolne

Dla rurki o średnicy Ø (mm)	Kolor	Opakowanie	Nr katalog.
16	■	50/1200	860.1116/G
20	■	50/600	860.1120/G
25	■	50/2400	860.1125/G
32	■	25/200	860.1132/G



Trójkąt

Dla rurki o średnicy Ø (mm)	Kolor	Opakowanie	Nr katalog.
16	■	50/800	860.1216/G
20	■	50/400	860.1220/G
25	■	25/300	860.1225/G
32	■	20/160	860.1232/G



Kolanko

Dla rurki o średnicy Ø (mm)	Kolor	Opakowanie	Nr katalog.
16	■	50/800	862.916/G
20	■	50/400	862.920/G
25	■	25/200	862.925/G
32	■	25/100	862.932/G
40	■	15/60	862.940/G
50	■	10/40	862.950/G



Złączka

Dla rurki o średnicy Ø (mm)	Kolor	Opakowanie	Nr katalog.
16	■	100/1200	862.1016/G
20	■	100/800	862.1020/G
25	■	50/600	862.1025/G
32	■	50/300	862.1032/G
40	■	20/160	862.1040/G
50	■	20/120	862.1050/G



Złączka przeźroczysta

Dla rurki o średnicy Ø (mm)	Opakowanie	Nr katalog.
16	100/2000	MFL16
20	100/2000	MFL20
25	100/700	MFL25
32	100/400	MFL32
40	300	MFL40
50	150	MFL50

Normy: EN 61386-1, EN 61386-21
EN 60423

AKCESORIA DO MONTAŻU RUR

Stopień ochrony: IP65
Temperatura pracy: od -5 °C do +60 °C
Odporność mechaniczna: IK06 - IK10
Materiał odporny na promieniowanie UV
GLOW WIRE: 750° C
Kolor: RAL7035



Złączka do połączenia z puszką

Dla rurki o średnicy Ø (mm)	Otwór Ø (mm)	Gwint	Kolor	Opakowanie	Nr katalog.
16	→	16-18	■	50/800	864.516
20	→	20-22	■	50/600	864.520
25	→	25-28	■	50/400	864.525
32	→	32-35	■	25/300	864.532
40	→	40-44	■	25/200	864.540
50	→	50-54	■	15/120	864.550



Kolanko 90°

Dla rurki o średnicy Ø (mm)	Kolor	Opakowanie	Nr katalog.
16	■	50/600	864.216
20	■	50/400	864.220
25	■	25/200	864.225
32	■	25/100	864.232
40	■	15/60	864.240
50	■	10/40	864.250



Kolanko elastyczne 90°

Dla rurki o średnicy Ø (mm)	Kolor	Opakowanie	Nr katalog.
16	■	50	864.2016
20	■	50	864.2020
25	■	50	864.2025
32	■	25	864.2032
40	■	25	864.2040
50	■	15	864.2050



Złączka

Dla rurki o średnicy Ø (mm)	Kolor	Opakowanie	Nr katalog.
16	■	50/800	864.316
20	■	50/600	864.320
25	■	50/400	864.325
32	■	25/200	864.332
40	■	20/160	864.340
50	■	10/80	864.350