

Normy: EN 60998-1, EN 60998-2-1

ZACISKI - T85 -10-POLOWE

Napięcie znamionowe: 450V~
 Max. temperatura pracy: +85 °C
 GLOW WIRE: 850° C

**Zaciski w podzielnym zestawach - 10 polowe**

Przekrój nomin.	Wysokość	Długość	Kolor	Opakowanie	Nr katalog.
1,5 mm ²	9,8	96	☐	50/500	812.372
2,5 mm ²	12,2	120	☐	50/250	812.374
4 mm ²	12,2	120	☐	50/250	812.375
6 mm ²	14,7	145	☐	25/150	812.376
10 mm ²	17,0	168	☐	25/100	812.378
16 mm ²	21,3	211	☐	25/75	810.379

**Zaciski pojedyncze**

Przekrój nomin.	Prąd znamieniowy	Kolor	Opakowanie	Nr katalog.
1,5 mm ²	17,5A	kolorowe *	100/600	810.372/AS
		przeźroczyste ☐	100/600	810.372/TR
2,5 mm ²	24A	kolorowe *	100/1000	810.374/AS
		przeźroczyste ☐	100/1000	810.374/TR

* opakowanie zawiera następujące kolory:



Normy: EN 60998-1, EN 60998-2-1

ZACISKI - T85 -10-POLOWE**Zaciski pojedyncze**

Przekrój nomin.	Prąd znamieniowy	Kolor	Opakowanie	Nr katalog.
4 mm ²	32A	kolorowe *	100/1000	810.375/AS
		przeźroczyste ☐	100/1000	810.375/TR
6 mm ²	41A	kolorowe *	100/1000	810.376/AS
		przeźroczyste ☐	100/1000	810.376/TR
10 mm ²	57A	kolorowe *	100/1000	810.378/AS
		przeźroczyste ☐	100/1000	810.378/TR
16 mm ²	76A	kolorowe *	50/500	810.379/AS
		przeźroczyste ☐	50/500	810.379/TR
25 mm ²	101A	przeźroczyste ☐	10/100	810.425/TR
35 mm ²	125A	przeźroczyste ☐	5/250	810.435/TR

* opakowanie zawiera następujące kolory:

**ZACISKI - T85 -10-POLOWE**

Przekrój nominalny mm ²	Średnica otwór na przewód Ø mm ²	Prąd znamieniowy A	Typ przewodu	Liczba przewodów o przekroju w mm ² (maks. temperatura pracy 85 °C)											
				0,75	1	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	
1,5	3	17,5	pojedynczy	2÷4	1÷3	1÷2	1								
			elastyczny	2÷4	1÷3	1÷2	1								
2,5	4	24	pojedynczy		3÷5	2÷3	1÷2	1							
			elastyczny		2÷4	2÷3	1÷2	1							
4	4,6	32	pojedynczy			3÷4	2÷3	1÷2	1						
			elastyczny			3÷4	2÷3	1÷2	1						
6	6	41	pojedynczy			3÷5	2÷3	1÷2	1÷2	1					
			elastyczny			3÷4	2÷3	1÷2	1÷2	1					
10	8	57	pojedynczy					3÷5	2÷4	1÷2	1				
			elastyczny					3÷4	2÷3	1÷2	1				
16	10	76	pojedynczy						3÷5	2÷3	1÷2	1			
			elastyczny						3÷4	2÷3	1÷2	1			
25	12	101	pojedynczy							2÷3	2÷3	2	1		
			elastyczny						3÷5	2÷3	2÷3	2	1		
35	14	125	pojedynczy								2÷4	1÷3	1÷2	1	
			elastyczny								2÷4	1÷3	1÷2	1	