

Kraftform Kompakt VDE

Komfort podczas prac pod napięciem.

Rękojeść dynamometryczna nastawna (0,3-3,5 Nm), Seria 7400 VDE



Zastosowanie: do wymiennych izolowanych trzpieni Wera Kraftform Kompakt VDE

Dokładność: $\pm 6\%$ (DIN EN ISO 6789), numeryczny wskaźnik wartości momentu obrotowego, z sygnałem „kliknięcia”

Rękojeść: Kraftform, zabezpieczona przed staczaniem, wielokomponentowa

		mm	Nm	Nm	mm	
05074752001	7440 VDE	9	0,3-1,2	0,05	192	7 9/16"
05074750001	7441 VDE	9	1,2-3,0	0,10	192	7 9/16"
05074757001	7444 VDE	9	1,7-3,5	0,10	192	7 9/16"

817 Rękojeść Kraftform VDE



Zastosowanie: do wymiennych izolowanych trzpieni Wera

Rękojeść: Kraftform zabezpieczona przed staczaniem, wielokomponentowa

	mm	mm
05003990001	9	102

Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE 60 i



Zastosowanie: do wkrętów z rowkiem

Trzpień: izolowany, testowany zgodnie z normą IEC 60900

Chwyt: sześciokątny 9 mm, ze skosami wprowadzającymi

Część robocza: stożkowa, oksydowana, BlackPoint

	mm	mm	mm		
05003400001	0,4	2,5	154	3/32"	6 1/16"
05003401001	0,5	3,0	154	1/8"	6 1/16"
05003402001	0,6	3,5	154	9/64"	6 1/16"
05003403001	0,8	4,0	154	5/32"	6 1/16"
05003404001	1,0	5,5	154	7/32"	6 1/16"
05003405001	1,2	6,5	154	1/4"	6 1/16"

Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE 60 iS



Zastosowanie: do wkrętów z rowkiem

Trzpień: izolowany, ze zredukowaną średnicą, do pracy w głębokich otworach, testowany zgodnie z normą IEC 60900

Chwyt: sześciokątny 9 mm, ze skosami wprowadzającymi

Część robocza: stożkowa, oksydowana, BlackPoint

	mm	mm	mm		
05003406001	0,6	3,5	154	9/64"	6 1/16"
05003407001	0,8	4,0	154	5/32"	6 1/16"
05003408001	1,0	5,5	154	7/32"	6 1/16"

Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE 62 i



Zastosowanie: do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym Phillips

Trzpień: izolowany, testowany zgodnie z normą IEC 60900

Chwyt: sześciokątny 9 mm, ze skosami wprowadzającymi

Część robocza: oksydowana, BlackPoint

		mm	
05003410001	PH 0	154	6 1/16"
05003411001	PH 1	154	6 1/16"
05003412001	PH 2	154	6 1/16"