

Szczypce tnące boczne

DIN ISO 5749

70

Nowa generacja klasycznego narzędzia KNIPEX o udoskonalonych właściwościach:



Siła cięcia większa o 20% w porównaniu z poprzednim modelem, dłuższe krawędzie tnące

Zoptymalizowana geometria ostrza i przełożenie zapewniają dużą siłę cięcia


- > Stabilny nit precyzyjny zapewniający płynny ruch i długą żywotność
- > Precyzyjne ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 62 HRC
- > Smukła główka z długimi ostrzami: wygodna praca w trudno dostępnych miejscach
- > Długa żywotność i wysoka odporność na obciążenia
- > Niezastąpione szczypce tnące boczne do zastosowań uniwersalnych
- > Stal elektryczna wanadowa, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo

70 05 160 T*

Szczypce z uchwytem do mocowania zabezpieczenia przed upadkiem



Precyzyjne cięcie cienkich drutów miedzianych nawet końcówką ostrzy



70 01 160




70 02 160



70 05 160



70 05 160 T



70 06 160



70 07 160

Nr art.	EAN 4003773-	↔ mm		Szczypce	Główka	Rękojeści	Zakres pracy			g
							Ø mm	Ø mm	Ø mm	
70 01 160	013426	160		fosforanowane, czarne	polerowana	z tworzywa sztucznego, powlekane	4,0	3,0	2,0	171
70 02 160	034032	160		fosforanowane, czarne		z wielokomponentowymi nasadkami	4,0	3,0	2,0	206
70 05 160	039600	160		chromowane		z wielokomponentowymi nasadkami	4,0	3,0	2,0	207
70 05 160 T	080022	160				z wielokomponentowymi nasadkami i zintegrowanym zaczepem zabezpieczającym	4,0	3,0	2,0	211
70 06 160	021995	160		chromowane		z wielokomponentowymi nasadkami, izolowane wg VDE	4,0	3,0	2,0	216
70 07 160	018155	160		chromowane		izolowane zanurzeniowo wg VDE	4,0	3,0	2,0	227
70 26 160	018223	160		chromowane		z wielokomponentowymi nasadkami, izolowane wg VDE	4,0			216

* Pozostałe narzędzia z zaczepem zabezpieczającym znajdują Państwo od strony 254