

Nr katalogowy	zakres	kształt zacisku	długość (mm) / masa (g)
---------------	--------	-----------------	-------------------------

LY2080 zaciskarka uniwersalna

Do końcówek kablowych izolowanych i nieizolowanych; do złączy elektronicznych D-SUB; odpowiednie gwintowane otwory do cięcia wkrętów M2,6 / M3 / M3,5 / M4 / M5.

304106	izolowane: $0,25 \div 6 \text{ mm}^2$		220 / 200
	nieizolowane, D-SUB: $0,05 \div 1,5 \text{ mm}^2$		

SN4PT zaciskarka do złączy PT

Do zestawów elektronicznych "cylindrycznych" oraz nieizolowanych łączników kablowych. Cztery gniazda robocze, 9-cio stopniowa regulacja siły docisku i mechanizm blokady powrotu ramion.

307047	$0,14 \div 4 \text{ mm}^2$		195 / 350
--------	----------------------------	---	-----------

SN6PT zaciskarka do złączy PT

Do zestawów elektronicznych "cylindrycznych" oraz nieizolowanych łączników kablowych. Cztery gniazda robocze, 9-cio stopniowa regulacja siły docisku i mechanizm blokady powrotu ramion.

307048	$1,5 \div 6 \text{ mm}^2$		195 / 350
--------	---------------------------	---	-----------

YYTB3 zaciskarka do k. nieizolowanych $0,5 - 6 \text{ mm}^2$

Do zaciskania pojedynczych żył kabli wielodrutowych Cu w końcówkach kablowych Cu, tzw. nieizolowanych Cu, 6-cio stopniowa regulacja zacisku, mechanizm blokady powrotu ramion, część robocza ze stali narzędziowej, rękojeść nylon z włóknem szklanym.

301078	$0,5 \div 6 \text{ mm}^2$		266 / 560
--------	---------------------------	--	-----------

YYT8 zaciskarka do k. nieizolowanych $0,25 - 10 \text{ mm}^2$

Wydłużone rękojeści i mechanizm podwójnej dźwigni zapewniają uzyskanie pewnego zacisku końcówki kablowej na przewodzie; mechanizm blokady powrotu ramion z możliwością odblokowania w każdej fazie ruchu; niemiecki atest bezpieczeństwa GS.

301026	$0,25 \div 10 \text{ mm}^2$		266 / 560
--------	-----------------------------	---	-----------

YYT 9 zaciskarka do k. nieizolowanych $10 - 16 \text{ mm}^2$

Wydłużone rękojeści i mechanizm podwójnej dźwigni zapewniają uzyskanie pewnego zacisku końcówki kablowej na przewodzie; mechanizm blokady powrotu ramion z możliwością odblokowania w każdej fazie ruchu; niemiecki atest bezpieczeństwa GS.

301028	$10 \div 16 \text{ mm}^2$		266 / 560
--------	---------------------------	---	-----------

YYR509 praska do k. nieizolowanych $1,5 - 16 \text{ mm}^2$

Długie ramiona i mechanizm podwójnych dźwigni zapewniają uzyskanie pewnego zacisku końcówki kablowej na przewodzie; mechanizm blokady powrotu ramion z możliwością odblokowania w każdej fazie ruchu.

301610	$1,5 \div 16 \text{ mm}^2$		296 / 530
--------	----------------------------	---	-----------

YYR 510 praska do k. nieizolowanych $6 - 25 \text{ mm}^2$

Długie ramiona i mechanizm podwójnych dźwigni zapewniają uzyskanie pewnego zacisku końcówki kablowej na przewodzie; mechanizm blokady powrotu ramion z możliwością odblokowania w każdej fazie.

301615	$6 \div 25 \text{ mm}^2$		345 / 780
--------	--------------------------	---	-----------

AA35C praska do końcówek nieizolowanych $16 - 50 \text{ mm}^2$ oraz izolowanych $10 - 35 \text{ mm}^2$

Długie ramiona oraz duża dźwignia zapewniają uzyskanie pewnego zacisku na końcówce.

307011	końcówki kablowe nieizolowane $16 \div 50 \text{ mm}^2$		409 / 2120
	końcówki kablowe izolowane $10 \div 35 \text{ mm}^2$		

