


Nasuwki konektorowe

- mosiądz goły
- nie izolowany według DIN 46247/część 1 - 3 i rozwiązania podobne


Art. nr.	Pp	Wg	Dc	c	B	kg/100	Oj
280000	0,5 - 1	6,3x0,8	19,2	7,6	7,6	0,073	200
280004	1 - 2,5	6,3x0,8	19,2	7,6	7,6	0,079	200
280008	0,5 - 1,25	4,8x0,8	15,0	6,4	5,6	0,075	200
280012		4,8x0,5	15,0	6,4	5,6	0,043	200
280016		2,8x0,8	16,0	6,4	3,75	0,040	200
280020		2,8x0,5	16,0	6,4	3,75	0,020	200



Nasuwki konektorowe

- mosiądz cynowany
- nie izolowany według DIN 46247/część 1 - 3 i rozwiązania podobne


Art. nr.	Pp	Wg	Dc	c	B	kg/100	Oj
280030	0,5 - 1,0	6,3x0,8	19,2	7,6	7,6	0,073	200
280034	1,0 - 2,5	6,3x0,8	19,2	7,6	7,6	0,038	200
280038	0,5 - 1,25	4,8x0,8	15,0	6,4	5,6	0,0410	200
280042		4,8x0,5	15,0	6,4	5,6	0,027	200
280046		2,8x0,8	16,0	6,4	3,75	0,023	200
280050		2,8x0,5	16,0	6,4	3,75	0,027	200



Nasuwki konektorowe

- mosiądz goły, nie izolowany
- z bocznym przyłączem kablowym

Art. nr.	Pp	Wg	Dc	c	B	kg/100	Oj
280060	0,5 - 1,0	6,3x0,8	14,1	7,6	7,6	0,073	200
280064	1,0 - 2,5	6,3x0,8	14,1	7,6	7,6	0,078	200



Nasuwki konektorowe

- mosiądz cynowany, nie izolowany
- z bocznym przyłączem kablowym

Art. nr.	Pp	Wg	Dc	c	B	kg/100	Oj
280070	0,5 - 1,0	6,3x0,8	14,1	7,6	7,6	0,075	200
280074	1,0 - 2,5	6,3x0,8	14,1	7,6	7,6	0,078	200

