

INFO

Nożyce do kabli

Łączniki te stanowią izolowany element łączący do połączeń kablowych i przyłączy. Znakomite właściwości bazują na zastosowaniu Polyolefin n-owej cewki kurczliwej, która od wewnątrz pokryta jest warstwą specjalnego kleju. Chroni on zacisk metalowy przed wpływem warunków zewnętrznych. Łączniki te znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie przy surowych warunkach atmosferycznych wymagane jest niezawodne połączenie. Łączniki termokurczliwe serii HAUPA-SHRINK łączą techniką zaciskania z absolutnie wodoszczelną techniką termokurczliwości w jednym: Najpierw zacisk, potem termokurczliwe uszczelnienie!

ZASTOSOWANIE: Do prostych, trwałych i odpornych na działanie warunków zewnętrznych połączeń elektrycznych. Stosuje się je szczególnie w technice oświetleniowej,

również w samochodach osobowych, ciężarowych, maszynach rolniczych i pojazdach użytkowych.

SPECYFIKA: Poprzez topliwą wewnętrzną warstwę kleju uzyskuje się optymalne uszczelnienie między izolacją i kablem. Produkt ten posiada dobrą chemiczną odporność i jest pewniejszy niż tradycyjne łączniki.

PRZEZNACZENIE DO WODOSZCZELNYCH POŁĄCZEŃ: • Kurczliwość 3:1 • Temperatura kurczenia >+ 125°C • Odporność na temperaturę: -55°C do +125°C • Powłoka izolacyjna: Polyolefin n z wewnętrznym klejem • Wolne od halogenu • RoHS • Dodatkowa izolacja i uszczelnianie – zbędne • Wodoszczelne złącze splotowe • Kompaktowe • Prosta instalacja • Możliwość pełnej kontroli wzrokowej.


INSTRUKCJA UŻYCIA: Łącznik zaciskamy i następnie gorącym strumieniem powietrza (deflektor strona 174) obkurczamy. Połączenie powinno zostać dookoła, równomiernie ogrzane.

Aby uzyskać optymalną szczelność, należy skontrolować, czy wewnętrzny klej wydostał się na zewnątrz.

Końcówki łączące doczołowe

- miedź, ocynowane • RoHS
- powłoka izolacyjna: Polyolefin z klejem wewnętrznym

Art. nr.	Pp	A	Dc	kg/100	Oj
363500	0,5-1,0	14	36	0,120	100
363502	1,5-2,5	15	36	0,132	100
363504	4,0-6,0	15	41	0,300	100



Nasuwki izolowane

- mosiądz, ocynowane • RoHS
- powłoka izolacyjna: Polyolefin z klejem wewnętrznym


Art. nr.	Pp	Wg	Dc	B	kg/100	Oj
363510	0,5-1,0	6,3x0,8	30,0	6,6	0,129	100
363512	1,5-2,5	6,3x0,8	30,0	6,6	0,138	100
363514	4,0-6,0	6,3x0,8	30,0	6,6	0,200	100



Wsuwki izolowane

- mosiądz, ocynowane • RoHS
- powłoka izolacyjna: Polyolefin z klejem wewnętrznym

Art. nr.	Pp	Wg	Dc	B	kg/100	Oj
363520	0,5-1,0	6,3x0,8	30,0	6,6	0,092	100
363522	1,5-2,5	6,3x0,8	30,0	6,6	0,106	100
363524	4,0-6,0	6,3x0,8	30,0	6,6	0,159	100



haupa®

...rozwiązania, które przekonują

HAUPA, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, Tel.: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com;
HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.



HAUPA łączniki termokurczliwe

RoHS

Końcówki oczkowe

- miedz, ocynowane • RoHS
- powłoka izolacyjna: Polyolefin z klejem wewnętrznym

Art. nr.	Pp	M	d2	Dc	B	kg/100		Oj
363530	0,5-1,0	4	4,3	28,5	8,0	0,073	500	100
363532		5	5,3	28,5	8,0	0,066	500	100
363534		6	6,5	34,5	11,6	0,104	500	100
363536		8	8,4	34,5	11,6	0,089	500	100
363538		10	10,5	37,5	13,6	0,112	500	100
363540	1,5-2,5	4	4,3	30,5	8,5	0,085	500	100
363542		5	5,3	30,5	9,5	0,083	500	100
363544		6	6,5	35,5	12,0	0,122	500	100
363546		8	8,4	35,5	12,0	0,118	500	100
363548		10	10,5	37,5	13,6	0,128	500	100
363550	4,0-6,0	4	4,3	34,2	9,5	0,173	500	100
363552		5	5,3	34,0	9,5	0,172	500	100
363554		6	6,5	37,5	12,0	0,201	500	100
363556		8	8,4	42,0	15,0	0,251	500	100
363558		10	10,5	42,0	15,0	0,226	500	100



Złączki z cyną

- miedz, ocynowane • RoHS
- powłoka izolacyjna: Polyolefin z klejem wewnętrznym

Art. nr.	Pp	kg/100		Oj
363600	0,5-1,0	0,090		100
363602	1,5-2,5	0,110		100
363604	4,0-6,0	0,160		100

