Klingengröße (B x H x L mm)	Gesamtlänge mm	VE	Artikelnr.

Präzisions-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz

im Stahlblechkasten, Schraubendreher mit vernickeltem Messinggriff, 6-teilig, je 1 Stück 1 - 1,5 - 1,8 - 2,3 - 2,9 - 3,6 mm Klingenbreite

		1	11 1810

Winkelschraubendreher

nach DIN 5200, aus Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt

für Schlitzschrauben

5,0 x 0,65 x 100		12	11 0620

für Kreuzschlitzschrauben Phillips

PH 1 + PH 2 x 100		12	11 0630

Stechahlen

aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit großem, schlagfestem Kunststoffheft für die nötige Druck- und Drehbewegung.

ø mm	L mm	Form		
6	100	○ (Vorstecher)	12	11 0480
6	100	□ (Aufreiber)	12	11 0482

Präzisions-Schraubendreher (Elektronik-Schraubendreher)

Die optimalen Werkzeuge speziell für kleinste Schrauben bei elektronischen und elektrischen Bauteilen, Radio- und Stereoanlagen, Telefonanlagen und allen Kommunikationsanschlüssen, für Feinmechanik, Elektronik, Modellbau und ähnliche feinsensorische Arbeiten, Klingen aus Spezialstahl, Farbcodierungsring zur Kennzeichnung des Schraubsystems

Schlitz-Schraubendreher (Farbcode weiß)

1,0 x 0,18 x 40	140	12	11 1860
1,2 x 0,25 x 40	140	12	11 1861
1,8 x 0,3 x 60	160	12	11 1863
2,0 x 0,4 x 60	160	12	11 1864
2,5 x 0,4 x 75	175	12	11 1865
3,0 x 0,5 x 75	175	12	11 1866
3,5 x 0,6 x 100	200	12	11 1868
4,0 x 0,8 x 100	200	12	11 1869
4,0 x 0,8 x 150	250	12	11 1870

Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips (Farbcode hellblau)

PH 000 x 40	140	12	11 1875
PH 00 x 40	140	12	11 1876
PH 0 x 60	160	12	11 1877
PH 1 x 80	180	12	11 1880
PH 1 x 150	250	12	11 1881

TORX®-Schraubendreher (Farbcode hellgrün)

T 5 x 50	150	12	11 1889
T 6 x 50	150	12	11 1890
T 7 x 50	150	12	11 1891
T 8 x 60	160	12	11 1892
T 9 x 60	160	12	11 1893
T 10 x 80	180	12	11 1894
T 15 x 80	180	12	11 1895

Sechskant-Stiftschlüssel (Inbusschlüssel, Farbcode gelb)

SW 0,7 x 40	140	12	11 1910
SW 0,9 x 40	140	12	11 1911
SW 1,3 x 40	140	12	11 1912
SW 1,5 x 50	150	12	11 1913
SW 2,0 x 50	150	12	11 1914
SW 2,5 x 60	160	12	11 1915
SW 3,0 x 60	160	12	11 1916

Klingengröße (B x H x L mm)	Gesamtlänge mm	VE	Artikelnr.

Beratung und Bestellung unter Tel.: 02191 3718-01, Fax: 02191 3718-85, E-Mail: bestellung@cimco.de