

• dostępne kolory: biały RAL 9010; kremowy RAL 1013;
alu mat lakierowany RAL 9006; antracyt mat RAL 7021

Oznaczone artykuły w połączeniu z kompletem uszczeltek mogą być wykorzystane do podtynkowej bryzgoszczelnej instalacji IP44.

Nr kat.

Nr kat.

Ramki i puszki

Ramki



Ramki kremowe, połysk

1-krotna	53 1011 89 82
2-krotna	53 1012 89 82
3-krotna	53 1013 89 82
4-krotna	53 1014 89 82
5-krotna	53 1015 89 82

od str. T53

■ do montażu pionowego i poziomego




Ramki białe, połysk

1-krotna	53 1011 89 89
2-krotna	53 1012 89 89
3-krotna	53 1013 89 89
4-krotna	53 1014 89 89
5-krotna	53 1015 89 89

od str. T53

■ do montażu pionowego i poziomego




Ramki antracyt, mat

1-krotna	53 1011 89 96
2-krotna	53 1012 89 96
3-krotna	53 1013 89 96
4-krotna	53 1014 89 96
5-krotna	53 1015 89 96

od str. T53

■ do montażu pionowego i poziomego



Ramki alu mat, lakierowany

1-krotna	53 1011 89 94
2-krotna	53 1012 89 94
3-krotna	53 1013 89 94
4-krotna	53 1014 89 94
5-krotna	53 1015 89 94

od str. T53

■ do montażu pionowego i poziomego



Ramki czerwone, połysk

1-krotna	1011 89 62
2-krotna	1012 89 62
3-krotna	1013 89 62
4-krotna	1014 89 62
5-krotna	1015 89 62

■ do montażu pionowego i poziomego



Ramki z polem opisowym kremowe, połysk

1-krotna	1011 89 12
pionowa 2-krotna	1022 89 12
3-krotna	1023 89 12
pionowa 2-krotna	1012 89 12
3-krotna	1013 89 12

■ pole opisowe o wysokości 6 mm



Ramki z polem opisowym białe, połysk

1-krotna	1011 89 19
pionowa 2-krotna	1022 89 19
3-krotna	1023 89 19
pionowa 2-krotna	1012 89 19
3-krotna	1013 89 19

■ pole opisowe o wysokości 6 mm



Ramka z dużym wycięciem

kremowy połysk	1309 89 82
biały połysk	1309 89 89
antracyt mat	1309 99 49
alu mat lakierowany	1309 99 39

Do przycisków 4-krotnych KNX easy
Do przycisków 3-krotnych z regulatorem temperatury
oraz 4-, 5- krotnych KNX ETS
■ nie nadaje się do użycia z puszkami n/t.
■ do montażu pionowego

Puszki



Puszka natynkowa pojedyncza

kremowy, połysk	53 1041 99 02
biały, połysk	53 1041 99 09
antracyt mat	53 1041 99 06
alu mat, lakierowany	53 1041 99 04

Puszka natynkowa podwójna

kremowy, połysk	53 1042 99 02
biały, połysk	53 1042 99 09
antracyt mat	53 1042 99 06
alu mat, lakierowany	53 1042 99 04

Puszka natynkowa potrójna

kremowy, połysk	53 1043 99 02
biały, połysk	53 1043 99 09
antracyt mat	53 1043 99 06
alu mat, lakierowany	53 1043 99 04

Głębokość zabudowy 33,5 mm
Dzięki wykorzystaniu puszek natynkowych mechanizmy podtynkowe mogą być wykorzystywane do instalacji natynkowej.
■ z wprowadzeniem przewodu i kanału
■ wprowadzenie kabla możliwe od góry i od dołu, oraz dla puszek wielokrotnych w środku każdego boku
■ do montażu pionowego i poziomego

Dodatki

Ośłona zabezpieczająca




Ośłona zabezpieczająca do gniazd i łączników

szary 1849
Zabezpiecza mechanizmy gniazd nowej generacji (produkowane od ok. 2011 roku) i mechanizmy łączników przed kurzem i uszkodzeniem podczas prac remontowych i wykończeniowych

Łączniki

Łączniki jednoklawiszowe

ONE.platform



Łącznik 1-klawiszowy

1-biegunowy uniwersalny (schodowy)	53 3031
krzyżowy	53 3036
2-biegunowy	53 3037
	53 3032

16 AX, 250 V~
współpracuje z wkładką jarzeniową nr zam. 1605., 1675., 1676..

■ z możliwością podświetlania przy użyciu wkładki jarzeniowej i żarowej z zaciskiem neutralnym
■ do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem
■ z samozaciskami

od str. T4