





ZSO1-4.0

ZSO1-6.0


ZSO1-10.0


4 mm²

6 mm²

10 mm²


Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour								
Zielono-żółty / Green-yellow								
Norma / Norm	EN 60998-1	EN 60998-1	EN 60998-1	EN 60998-1	EN 60998-1	EN 60998-1	EN 60998-1	EN 60998-1
Certyfikaty / Certificates	CE klasa V0	CE klasa V0	CE klasa V0	CE klasa V0	CE klasa V0	CE klasa V0	CE klasa V0	CE klasa V0
Przekrój znamionowy / Cross section								
Drut / Solid	0.5 ... 6 mm ²	0.5 ... 10 mm ²	0.5 ... 10 mm ²	0.5 ... 10 mm ²	0.5 ... 10 mm ²	0.5 ... 10 mm ²	0.5 ... 10 mm ²	0.5 ... 10 mm ²
Linka / Stranded	0.5 ... 4 mm ²	0.5 ... 6 mm ²	0.5 ... 6 mm ²	0.5 ... 6 mm ²	0.5 ... 6 mm ²	0.5 ... 6 mm ²	0.5 ... 6 mm ²	0.5 ... 6 mm ²
Dane prądowe / Rated date								
Napięcie znamionowe (max. udarowe) Rated voltage (max. distr.)	500 V	500 V	500 V	500 V	500 V	500 V	500 V	500 V
Prąd znamionowy / Current	32 A	41 A	41 A	41 A	41 A	41 A	41 A	41 A
Wymiary zewn. / Dimensions								
Szerokość / Width (A)	9 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Wysokość / Height (B)	50 mm	47 mm	47 mm	47 mm	47 mm	47 mm	47 mm	47 mm
Długość / Length (C)	58 mm	57 mm	57 mm	57 mm	57 mm	57 mm	57 mm	57 mm
Wkręt - śruba dociskowa / Clamping screw	M 3	M 3.5	M 3.5	M 3.5	M 3.5	M 3.5	M 3.5	M 3.5
Moment obr. dokręcania / Tightening torque range	0.4 ... 1.0 Nm	0.8 ... 1.6 Nm	0.8 ... 1.6 Nm	0.8 ... 1.6 Nm	0.8 ... 1.6 Nm	0.8 ... 1.6 Nm	0.8 ... 1.6 Nm	0.8 ... 1.6 Nm
Długość odizolowanego przewodu Insulation stripping length	10 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm
Masa / Weight	21.2 g	28.8 g	28.8 g	28.8 g	28.8 g	28.8 g	28.8 g	28.8 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	50 szt.	50 szt.	50 szt.	50 szt.	50 szt.	50 szt.	50 szt.	50 szt.
Wyposażenie opcjonalne / Optional equipment								
Płytki krańcowe / End bracketed								
Szary / Grey	T 910	17 910 312	50 szt.	T 910	17 910 312	50 szt.	T 910	17 910 312
Szary / Grey	T 940	17 940 312	50 szt.	T 940	17 940 312	50 szt.	T 940	17 940 312
Oznacznik szynowy / Rail marking								
Szary / Grey	T 900	17 900 302	50 szt.	T 900	17 900 302	50 szt.	T 900	17 900 302
Szary / Grey	T 927	17 927 302	50 szt.	T 927	17 927 302	50 szt.	T 927	17 927 302
Oznacznik / Marking tags								
DK/Z6	DK/Z6	DK/Z6	DK/Z6	DK/Z6	DK/Z6	DK/Z6	DK/Z6	DK/Z6
Szyna montażowa / Mounting rail								
TS 35	TS 35	TS 35	TS 35	TS 35	TS 35	TS 35	TS 35	TS 35




ZS01-16.0

16 mm²

ZS01-35.0

35 mm²

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour						
Zielono-żółty / Green-yellow						
Norma / Norm	14 603 319			14 703 319		
Certyfikaty / Certificates	EN 60947-7-2			EN 60947-7-1		
Przekrój znamionowy / Cross section	VDE CE klasa V0			VDE CE klasa V0		
Drut / Solid	4 ... 16 mm ²			2.5 ... 35 mm ²		
Linka / Stranded	2.5 ... 10 mm ²			2.5 ... 25 mm ²		
Dane prądowe / Rated data						
Napięcie znamionowe (max. udarowe)	800 V			750 V		
Prąd znamionowy / Current	76 A			125 A		
Wymiary zewnętrzne / Dimensions						
Szerokość / Width (A)	12 mm			15 mm		
Wysokość / Height (B)	55 mm			58 mm		
Długość / Length (C)	56 mm			52 mm		
Wkręt - śruba dociskowa / Clamping screw	wkręt typ +/- M5 x 12			M 6		
Moment obr. dokręcania / Tightening torque range	2.5 ... 5.0 Nm			2.5 ... 5.0 Nm		
Długość odizolowanego przew. / Insulation stripping length	14 mm			24 mm		
Masa / Weight	270 g			309 g		
Opakowanie zbiorcze / Collective package	20 szt.			4 szt.		
Wyposażenie opcjonalne / Optional equipment	Ozn. handl.	Nr kat.	Op. zb.	Ozn. handl.	Nr kat.	Op. zb.
Płytki krańcowe / End bracketed						
 Szary / Grey ●	T 910	17 910 312	50 szt.	T 910	17 910 312	50 szt.
 Szary / Grey ●	T 940	17 940 312	50 szt.	T 940	17 940 312	50 szt.
Oznacznik szynowy / Rail marking						
 Szary / Grey ●	T 900	17 900 302	50 szt.	T 900	17 900 302	50 szt.
 Szary / Grey ●	T 927	17 927 302	50 szt.	T 927	17 927 302	50 szt.
Oznacznik / Marking tags						
 DK/Z6	DK/Z6			DK/Z6		
Szyna montażowa / Mounting rail						
 TS 35, dla PE, TS 35-15 Aluminium - PEN	TS 35, dla PE, TS 35-15 Aluminium - PEN			TS 35		