

PD60x12



ø 60 mm

PD60x24



ø 60 mm

PD70x12



ø 70 mm

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour			
Biały / White ○	37 058 006	37 059 006	37 060 006
Wymiary zewnętrzne / Dimensions			
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	ø 60 mm	ø 60 mm	ø 70 mm
Wysokość / Height (B)	12 mm	24 mm	12 mm
Masa / Weight	4.4 g	8.0 g	5 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	50 szt.	50 szt.	40 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics	Pierścienie dystansowe służą do zwiększenia głębokości puszek Z60K, Z60KF, Z60KW, Z60KFW, Z60D, Z60F, Z60DW, SE2x60, SE2x60G, Z60DFw, S60K, S60KF, S60Kw, S60KFW, S60D, S60DF, S60DFw, S60G, S60Gw Distance spacing rings use to increase the depth of junction boxes - types Z60K, Z60KF, Z60KW, Z60KFW, Z60D, Z60F, Z60DW, SE2x60, SE2x60G, Z60DFw, S60K, S60KF, S60Kw, S60KFW, S60D, S60DF, S60DFw, S60G, S60Gw		
	Pierścienie dystansowe służą do zwiększenia głębokości puszek Z70K, Z70KF, PV70 Distance spacing rings use to increase the depth of junction boxes - type Z70K, Z70KF, PV70		



Pierścienie posiadają dwa obniżone otwory do mocowania ich wkrętami do osadzonej puszk.

PD70x24



ø 70 mm

KD12



Króciec dystansowy
Distance pipe

KD71



Łącznik do serii PV
Connector to PV series

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour			
Biały / White ○	37 061 006	—	—
Niebieski / Blue ●	—	37 088 003	37 015 003
Wymiary zewnętrzne / Dimensions			
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	ø 70 mm	22 mm	14 / 23 / 42 mm
Wysokość / Height (B)	24 mm	22 mm	42 mm
Masa / Weight	8.9 g	8.0 g	3.2 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	40 szt.	50 szt.	10 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics	Pierścienie dystansowe służą do zwiększenia głębokości puszek Z70K, Z70KF, PV70 Distance spacing rings use to increase the depth of junction boxes - type Z70K, Z70KF, PV70		
	Zwiększa rozstaw puszek łączonych szeregowo dla zastosowania ramek pojedynczych (S60K, S60KF, S60Kw, S60KFW, S60D, S60DF, S60DFw, S60G, S60Gw, SE2x60, SE2x60G). Increases spaces of series connection of installation boxes for singles frames (S60K, S60KF, S60Kw, S60KFW, S60D, S60DF, S60DFw, S60G, S60Gw, SE2x60, SE2x60G).		
	Do łączenia puszek PV60K, PV60D i PV70 For connection of boxes PV60K PV60D, PV70		

Szablon do otworów
pod puszk
Template with the holes
under boxes

P102 199,99 zł



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
Biały / White ○	80 102 007
Certyfikaty / Certificates	CE
Opakowanie zbiorcze / Collective package	50 szt.

Wiercenie otworów pod puszk za pomocą szablonu: Szablony posiadają otwory do wiercenia otwornicami 68mm. Rozstaw pomiędzy osiami wywierconych otworów 71mm (standardowy rozstaw ramkowy). Szablon wyposażony jest w dwie poziomic.



Wywierć otwór centralny



Zamocuj rozporowo szablon



Precyzyjnie wyrównaj szablon przy użyciu poziomicy na jego obrzeżu.



Wywierć kolejny otwór.



Przesuń szablon dla wywiercenia kolejnych otworów