



Dane techniczne:

Nazwa handlowa	LTF12-2.5	LTF12-4	LTF12-6	LTF12-10	LTF12-16	LTF12-25
Nr katalogowy	21 210 008	21 310 008	21 412 008	21 512 008	21 612 008	21 712 008
Przekrój znamionowy:						
- Drut	1 ... 2.5 mm ²	1,5 ... 4 mm ²	2,5 ... 6 mm ²	4 ... 10 mm ²	6 ... 16 mm ²	10 ... 25 mm ²
- Przewód wielodrutowy	1 ... 2.5 mm ²	1,5 ... 4 mm ²	2,5 ... 4 mm ²	4 ... 6 mm ²	6 ... 10 mm ²	10 ... 16 mm ²
Napięcie znamionowe	450 V	450 V	450 V	750 V	750 V	750V
Prąd znamionowy	24 A	32 A	41 A	57 A	76 A	81A
Wymiary zewnętrzne: A/B/C/D/E	94/13/16/8/6 mm	106/14/18/9/7 mm	118/15/19/9/7 mm	141/20/25/12/9 mm	153/22/27/13/10 mm	212/25/33/18/16 mm
Waga	23 g	31 g	33 g	69 g	95 g	167 g
Opakowanie zbiorcze	100 szt.	100 szt.	100 szt.	25 szt.	20 szt.	20 szt.
Temperatura użytkowa	-40 °C ... +85 °C	-40 °C ... +85 °C	-40 °C ... +85 °C	-40 °C ... +85 °C	-40 °C ... +85 °C	-40 °C ... +85 °C
Materiał korpusu	samogasnący	samogasnący	samogasnący	samogasnący	samogasnący	samogasnący
Zgodność z normami	PN-EN 60998-1:2006 PN-EN 60998-2-1:2006	PN-EN 60998-1:2006 PN-EN 60998-2-1:2006	PN-EN 60998-1:2006 PN-EN 60998-2-1:2006	PN-EN 60998-1:2006 PN-EN 60998-2-1:2006	PN-EN 60998-1:2006 PN-EN 60998-2-1:2006	PN-EN 60998-1:2006 PN-EN 60998-2-1:2006
Certyfikaty	B, VDE, CE	B, VDE, CE	B, VDE, CE	B, VDE, CE	B, VDE, CE	B, VDE, CE



Dystrybucja w Polsce:

SIMET SA

Al. Jana Pawła II 33

58-506 Jelenia Góra

T: +48756471492 F: +48756472062

E: hgosia@si.simet.com.pl

Biuro Sprzedaży - T: +48 75 647 14 84

Doradztwo Techniczne - T: 501 007 048

www.simet.com.pl

