





ZSG1-2.5N


ZSG1-4.0N

ZSG1-6.0N

ZSG1-10.0N

2.5 mm²4 mm²6 mm²10 mm²

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	2.5 mm ²			4 mm ²			6 mm ²			10 mm ²		
Czerwony / Red ●	11 221 311			11 321 311			11 421 311			11 521 311		
Szary / Grey ●	11 221 312			11 321 312			11 421 312			11 521 312		
Niebieski / Blue ●	11 221 313			11 321 313			11 421 313			11 521 313		
Żółty / Yellow ●	11 221 314			11 321 314			11 421 314			11 521 314		
Pomarańczowy / Orange ●	11 221 318			11 321 318			11 421 318			11 521 318		
Norma / Norm	IEC60-947-7-1:1989			IEC60-947-7-1:1989			IEC60-947-7-1:1989			IEC60-947-7-1:1989		
Certyfikaty / Certificates	CE CE klasa V0			CE CE klasa V0			CE CE klasa V0			CE CE klasa V0		
Przekrój znamionowy / Cross section												
Drut / Solid	0.5 ... 4 mm ²			0.5 ... 6 mm ²			0.5 ... 10 mm ²			1.5 ... 10 mm ²		
Linka / Stranded	0.5 ... 2.5 mm ²			0.5 ... 4 mm ²			0.5 ... 6 mm ²			2.5 ... 10 mm ²		
Dane prądowe / Rated date												
Napięcie znamionowe (max. udarowe) Rated voltage (max. distr.)	800 V / 6 kV			800 V / 6 kV			800 V / 6 kV			800 V / 6 kV		
Prąd znamionowy / Current	24 A			32 A			41 A			57 A		
Wymiary zewnętrzne / Dimensions												
Szerokość / Width (A)	6 mm			6.5 mm			8 mm			10 mm		
Wysokość / Height (B)	34 mm			34 mm			39.5 mm			39.5 mm		
Długość / Length (C)	44 mm			44 mm			48 mm			48 mm		
Wkręt - śruba dociskowa / Clamping screw	M 2.5			M 3			M 3.5			M 4		
Moment obr. dokręcania / Tightening torque range	0.4 ... 0.6 Nm			0.4 ... 1.0 Nm			0.8 ... 1.6 Nm			1.2 ... 2.0 Nm		
Długość odizolowanego przewodu Insulation stripping length	10 mm			10 mm			12 mm			12 mm		
Masa / Weight	6.6 g			7.5 g			13 g			17.3 g		
Opakowanie zbiorcze / Collective package	50 szt.			50 szt.			50 szt.			50 szt.		
Wyposażenie opcjonalne / Optional equipment	Ozn. handl.	Nr kat.	Op. zb.	Ozn. handl.	Nr kat.	Op. zb.	Ozn. handl.	Nr kat.	Op. zb.	Ozn. handl.	Nr kat.	Op. zb.
Przekładka / Partition												
 Szary / Grey ●	T 928	17 928 302	50 szt.	T 928	17 928 302	25 szt.	T 929	17 929 302	25 szt.	T 929	17 929 302	25 szt.
Płytki krańcowe / End bracketed												
 Szary / Grey ●	T 910	17 910 312	50 szt.	T 910	17 910 312	50 szt.	T 910	17 910 312	50 szt.	T 910	17 910 312	50 szt.
 Szary / Grey ●	T 940	17 940 312	50 szt.	T 940	17 940 312	50 szt.	T 940	17 940 312	50 szt.	T 940	17 940 312	50 szt.
Zwieracze gwintowane zespolone Screw cross connection												
 2 - polowy / 2 - pole	ZZ 2-2.5	18 221 128	10 szt.	ZZ 2-4.0	18 321 128	10 szt.	ZZ 2-6.0	18 421 128	10 szt.	ZZ 2-10.0	18 521 128	10 szt.
3 - polowy / 3 - pole	ZZ 2-2.5	18 221 138	10 szt.	ZZ 3-4.0	18 321 138	10 szt.	ZZ 3-6.0	18 421 138	10 szt.	ZZ 3-10.0	18 521 138	10 szt.
4 - polowy / 4 - pole	ZZ 4-2.5	18 221 148	10 szt.	ZZ 4-4.0	18 321 148	10 szt.	ZZ 4-6.0	18 421 148	10 szt.	ZZ 4-10.0	18 521 148	10 szt.
10 - polowy / 10 - pole	ZZ 10-2.5	18 221 108	10 szt.	ZZ 10-4.0	18 321 108	10 szt.	ZZ 10-6.0	18 421 108	10 szt.	ZZ 10-10.0	18 521 108	10 szt.
Zwieracze wtykowe / Insertion cross connection												
 2 - polowy / 2 - pole	ZW 2-2.5	18 221 328	10 szt.	ZW 2-4.0	18 321 328	10 szt.	ZW 2-6.0	18 421 328	10 szt.			
10 - polowy / 10 - pole	ZW 10-2.5	18 221 308	10 szt.	ZW 10-4.0	18 321 308	10 szt.	ZW 10-6.0	18 421 308	10 szt.			
Ostonka / Cover												
 Żółty / Yellow ●	OS 2.5	17 221 304	25 szt.	OS 4.0	17 321 304	25 szt.	OS 6.0	17 421 304	25 szt.	OS 10.0	17 521 304	25 szt.
Oznacznik szynowy / Rail marking												
 Szary / Grey ●	T 900	17 900 302	50 szt.	T 900	17 900 302	50 szt.	T 900	17 900 302	50 szt.	T 900	17 900 302	50 szt.
 Szary / Grey ●	T 927	17 927 302	50 szt.	T 927	17 927 302	50 szt.	T 927	17 927 302	50 szt.	T 927	17 927 302	50 szt.
Oznaczniki / Marking tags												
 DK/Z5 DK/Z6				DK/Z5 DK/Z6			DK/Z6			DK/Z6		
Szyna montażowa / Mounting rail												
 TS 35 TS 32				TS 35 TS 32			TS 35 TS 32			TS 35 TS 32		



ZSG1-16.0N

ZSG1-35.0N

ZSG1-70.0N

ZSG1-120.0N




16 mm²

35 mm²

70 mm²

120 mm²

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	16 mm ²			35 mm ²			70 mm ²			120 mm ²		
Czerwony / Red	11 621 311			11 721 311			—			—		
Szary / Grey	11 621 312			11 721 312			11 951 312			11 953 312		
Niebieski / Blue	11 621 313			11 721 313			11 951 313			11 953 313		
Żółty / Yellow	11 621 314			11 721 314			—			—		
Norma / Norm	PN-EN 60947-1:2005			PN-EN 60947-1:2005			PN-EN 60947-1:2005			PN-EN 60947-1:2005		
Certyfikaty / Certificates	CE klasa V0			CE klasa V0			CE klasa V0			CE klasa V0		
Przekrój znamionowy / Cross section												
Drut / Solid	2.5 ... 16 mm ²			2.5 ... 35 mm ²			10 ... 70 mm ²			35 ... 120 mm ²		
Linka / Stranded	2.5 ... 16 mm ²			2.5 ... 35 mm ²			10 ... 70 mm ²			35 ... 120 mm ²		
Dane prądowe / Rated date												
Napięcie znamionowe (max. udarowe) Rated voltage (max. distr.)	800 V / 8 kV			800 V / 8 kV			1000 V / 8 kV			1000 V / 8 kV		
Prąd znamionowy / Current	76 A			125 A			192 A			269 A		
Wymiary zewnętrzne / Dimensions												
Szerokość / Width (A)	12 mm			16 mm			24 mm			26 mm		
Wysokość / Height (B)	52.5 mm			52.5 mm			78 mm			89 mm		
Długość / Length (C)	60 mm			60 mm			132 mm			140 mm		
Wkręt - śruba dociskowa / Clamping screw	wkręt typu +/- M 5 x 12			M 6 x 12 / śruba imb. 5 mm			Imbus 6 mm			Imbus 8 mm		
Moment obr. dokręcania / Tightening torque range	1.2 ... 2.0 Nm			2.5 ... 5.0 Nm			12 Nm			20 Nm		
Długość odizolowanego przewodu Insulation stripping length	14 mm			17 mm			23 mm			26 mm		
Masa / Weight	33.8 g			55.7 g			179 g			280 g		
Opakowanie zbiorcze / Collective package	40 szt.			20 szt.			5 szt.			5 szt.		
Wyposażenie opcjonalne / Optional equipment	Ozn. handl.	Nr kat.	Op. zb.	Ozn. handl.	Nr kat.	Op. zb.	Ozn. handl.	Nr kat.	Op. zb.	Ozn. handl.	Nr kat.	Op. zb.
Przekładka / Partition												
 Szary / Grey	konstrukcja zamknięta niewymagająca przekładki construction without partition			konstrukcja zamknięta niewymagająca przekładki construction without partition			konstrukcja zamknięta niewymagająca przekładki construction without partition			konstrukcja zamknięta niewymagająca przekładki construction without partition		
Płytki krańcowe / End bracketed												
 Szary / Grey	T 910	17 910 312	50 szt.	T 910	17 910 312	50 szt.	T 910	17 910 312	50 szt.	T 910	17 910 312	50 szt.
 Szary / Grey	T 940	17 940 312	50 szt.	T 940	17 940 312	50 szt.	T 940	17 940 312	50 szt.	T 940	17 940 312	50 szt.
Zwieracze gwintowane zespolone Screw cross connection												
 2 - polowy / 2 - pole	ZZ 2-16.0	18 621 128	10 szt.	ZZ 2-35.0	18 721 128	10 szt.	ZZ 2-70.0	18 951 128	10 szt.	ZZ 2-120.0	18 953 128	1 szt.
 3 - polowy / 3 - pole	ZZ 3-16.0	18 621 148	10 szt.	ZZ 3-35.0	18 721 148	10 szt.				ZZ 3-120.0	18 953 138	1 szt.
 4 - polowy / 4 - pole												
Oznacznik / Marking tags												
 DK/Z6	DK/Z6			DK/Z6			DK/Z6			DK/Z6		
Szyna montażowa / Mounting rail												
 TS 35	TS 35			TS 35			TS 35			TS 35		



Seria NOWA posiada znak promocyjny IGPE

Nowa-series has got the promotion mark - IGPE