

T021095

T021150

T021240

6 ... 95 mm²25 ... 150 mm²35 ... 240 mm²

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour			
Szary / Grey	T021095	T021150	T021240
Niebieski / Blue	T021095.B	T021150.B	T021240.B
Zielono-żółty / Green yellow	T021095.YG	T021150.YG	T021240.YG
Norma / Norm	SFS 2663	SFS 2663	SFS 2663
Certyfikaty / Certificates	CE	CE	CE
Przekrój znamionowy / Cross section			
Przewód aluminiowy lub miedziany Aluminium and Copper cables	6 ... 95 mm ²	25 ... 150 mm ²	35 ... 240 mm ²
Dane prądowe / Rated data			
Napięcie znamionowe / Rated voltage	690 V	690 V	690 V
Prąd znamionowy / Current	245 A	320 A	425 A
Wymiary zewnętrzne / Dimensions			
	L=84, L1=56, L2=35, L3=72, H=51, H1=11, H2=16, H3=5, W=25, W1=13, AV=5	L=84, L1=56, L2=35, L3=72 H=54, H1=11, H2=20, H3=5, W=31, W1±18.5, AV=5	L=106, L1=78, L2=35, L3=94 H=65, H1=14, H2=23, H3=5, W=37, W1=20, AV=6
Moment obr. dokręcania / Tightening torque range			
	12 Nm (6 ... 25 mm ²) 22 Nm (35 ... 95 mm ²)	14 Nm (25 ... 50 mm ²) 30 Nm (70 ... 150 mm ²)	26 Nm (35 ... 120 mm ²) 55 Nm (150 ... 240 mm ²)
Montaż / Montage	TS 35, podłoże	TS 35, podłoże	TS 35, podłoże
Masa / Weight	65 g	100 g	195 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	1 szt.	1 szt.	1 szt.

Wyposażenie opcjonalne / Optional equipment	Ozn. handl.	Nr kat.	Op. zb.	Ozn. handl.	Nr kat.	Op. zb.	Ozn. handl.	Nr kat.	Op. zb.
Oznacznik szynowy / Rail marking									
 Szary / Grey	T 900	17 900 302	50 szt.	T 900	17 900 302	50 szt.	T 900	17 900 302	50 szt.
Szary / Grey	T 927	17 927 302	50 szt.	T 927	17 927 302	50 szt.	T 927	17 927 302	50 szt.
Płytki krańcowe / End bracketed									
 Szary / Grey	T 910	17 910 312	50 szt.	T 910	17 910 312	50 szt.	T 910	17 910 312	50 szt.
	T 940	17 940 312	50 szt.	T 940	17 940 312	50 szt.	T 940	17 940 312	50 szt.
Pasta kontaktowa / Contact grease									
 SR-1	89 764 000	1 szt. (250 ml)		SR-1	89 764 000	1 szt. (250 ml)	SR-1	89 764 000	1 szt. (250 ml)

Zacisk uniwersalny:
1-tor
2-otwory zaciskowe

Zacisk uniwersalny:
1-tor
2-otwory zaciskowe

Zacisk uniwersalny:
1-tor
2-otwory zaciskowe

