


ZŁĄCZKI

Oznaczniki trzymaczy OZT-1¹⁾ i OZT-3¹⁾

Oznaczniki **OZT** służą do opisywania na ich powierzchniach oznaczeń pisakiem

Oznaczniki **OZT-1** do montażu na trzymaczach KU-1/35 i KU-2/35


Oznaczniki **OZT-3** do montażu na trzymaczach KU-3



TYP	OZT-1	OZT-3
Numer katalogowy	99-401	99-402
Kolor ¹⁾	żółty-1 biały-2	żółty-1 biały-2
Materiał izolacyjny	poliamid	poliamid
Temperatura otoczenia	-25...+100°C	-25...+100°C
Opakowanie	25szt.	10szt.

Tabliczki OT i OM do złązek wielotorowych²⁾


Oznaczniki przeznaczone są do oznaczania torów prądowych złązek. Dostarczane są w postaci białych pasków. Oznaczniki bez nadruku można opisywać pisakami.



TYP	OT-4	OT-10	OM-4	OM-10
Numer katalogowy	51-8010	51-8020	51-8510	51-8520
Kolor	biały	biały	biały	biały
Nadruk	wg zamówienia lub bez nadruku	wg zamówienia lub bez nadruku	do uzgodnienia; nanoszony samodzielnie	do uzgodnienia; nanoszony samodzielnie
Zastosowanie	LZ-B4, TLZ-4	LZ-B10, TLZ-10	LZ-B4, TLZ-4	LZ-B10, TLZ-10
Mocowanie	taśma samoprzylepna dwustronna			
Materiał izolacyjny	PCV	PCV	PCV	PCV
Temperatura otoczenia	-30...+70°C	-30...+70°C	-30...+70°C	-30...+70°C
Opakowanie	100szt.	100szt.	100szt.	100szt.

Trzymacze KU

Służą do ustalania położenia złązek na listwie montażowej TS



TYP	KU-15	KU-1/35	KU-2/35	KU-3/35 ³⁾
Numer katalogowy	44-3001	44-120	44-201	44-500
Kolor	żółty	żółty-1 niebieski-6 szary-8	żółty-1 niebieski-6 szary-8	żółty-1 niebieski-6 szary-8
Mocowanie	TS-15	TS-35	TS-35	TS-35 TS2x35AI tylko od strony "ramion"
Szerokość	8,6mm	10mm	10mm	13mm
Materiał izolacyjny	poliamid	poliamid	poliamid	poliamid
Temperatura otoczenia	-25...+100°C	-25...+100°C	-25...+100°C	-25...+100°C
Opakowanie	25szt.	30szt.	30szt.	30szt.

Wyposażenie i akcesoria

WYPOSAŻENIE	STR.	KU-15	KU-1/35	KU-2/35	KU-3/35
Oznaczniki	48	—	OZT-1, DK/Z	OZT-1, DK/Z	OZT-3, DK/Z

¹⁾ Oznaczniki sprzedawane w kolorach biały i żółty (inne kolory na zamówienie)

²⁾ Oznaczniki z nadrukiem tylko na zamówienie

³⁾ Dwa trzymacze typu KU-3 mogą służyć jako wsporniki dla dwóch szyn o przekroju 8x10 lub 3x12 i dodatkowo mogą być osłonięte osłoną typu OZZ.